

Draagbare 2D draadloze barcodescanner

- W239)

Functies:

1. 2.4G of 2.4G Bluetooth voor optie
2. 300.000 pixel en wereldwijde blootstelling scan-engine met hoge precisie
3. Low power ontwerp kan scannen 20, 000 keer
4. scannen hoge dichtheid streepjescode heeft hoge prestaties
5. Superieure prestaties voor Kleine tweedimensionale codes
6. Cradle is voor opladen en ontvangen

Specificatie

Model	- W239
Draadloze functie	2.4G of 2.4GBluetooth voor optie
Batterij	3,7 V/25 00mAh (2000 0 keer scannen en verzenden)
Vragende modus	LED / zoemer
Werkspanning	-x-4.2V±10% VDC
Werken huidig	226mA
Startstroom	204mA
Stand-by stroom	96mA
Schok specificaties	Ontworpen om vallen van 1,5 m te weerstaan
Verlichting	Witte led
richten	Rode led
Beeldsensor	CMOS
Foto resolutie	640*480
Afdrukken c contrast	≥ 20% minimaal reflectieverschil
scan hoek	Rollenen/Toonhoogte/Yaw:65°Yaw,65°Pitch,360°Roll
Decodering vermogen	1D : Codabar, Code 39, Code 32 Farmaceutisch (PARAF), Interleaved 2 van 5, NEC 2 van 5, Code 93, Recht 2 van 5 Industrieel, Recht 2 van 5 IATA, Matrix 2 van 5, Code 11, Code 128, GS1- 128,UPC-A,UPC-E,EAN/JAN-8,EAN/JAN-13, MSI,GS1 DataBar omnidirectioneel,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar uitgebreid,China Post(Hong Kong 2 van 5),Korea Post 2D:Codeblock A,Codeblock F,PDF417,Micro PDF417,GS1 Composite Codes,QR Code,Data Matrix,MaxiCode,Aztec,HANXIN
Diepte van het scanveld	Code 39 (4 mil) : 6 - 15 cm ,Code39(5mil):4-20cm,Code39(13mil):6-35cm QR(15mil):4-20cm, QR(20mil):3-25cm, QR(30mil):3-35cm UPC-A(13mil):4-35cm,ENA-13(5mil): 6-15cm,ENA-13(5mil): 3-35cm
Gewicht	Goor: 290 g
Pakket	122*165*105mm/493g
30 in 1 doos	525* 430* 360 mm/ 16.5 kg
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10%~90% Geen condensatie



































