Hoogwaardige draagbare 2D draadloze barcodescanner met houder

(M/N:OCBS-W239)

Functies:

2.4G of 2.4G Bluetooth voor optie;

300.000 pixels en globale belichting hoge precisie scanning engine;

Ontwerp met laag stroomverbruik kan 20.000 keer scannen;

Het scannen van streepjescodes met hoge dichtheid heeft hoge prestaties;

Superieure prestaties voor kleine tweedimensionale codes;

Cradle is voor opladen en ontvangen.

Specificatie

Algemeen	
Model	OCBS-W239
Draadloze functie	2.4G of 2.4GBluetooth voor optie

Accu	3.7V/2500mAh (20000 keer scannen en verzenden)
Vragende modus	LED / zoemer
Werkspanning	-x-4,2V ± 10% VDC
Werkende stroom	226mA
Startstroom	204mA
Stand-by stroom	96mA
Schok specificaties	Ontworpen om vallen van 1,5 m te weerstaan
Prestatie	
Verlichting	Witte led
richten	Rode led
Beeldsensor	CMOS
Foto resolutie	640*480
Afdrukcontrast	≥ 20% minimaal reflectieverschil
scan hoek	Rollen/Pitch/Yaw: 65° (Yaw), 65° (Pitch), 360° (Roll)
Decodering vermogen	1D: Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 van 5, NEC 2 van 5, Code 93, Straight 2 van 5 Industrial, Straight 2 van 5 IATA, Matrix 2 van 5, Code 11, Code 128, GS1-128,UPC-A,UPC-E,EAN/JAN-8,EAN/JAN-13, MSI,GS1 DataBar omnidirectioneel,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar uitgebreid,China Post(Hong Kong 2 van 5),Korea Post 2D:Codeblock A,Codeblock F,PDF417,Micro PDF417,GS1 Composite Codes,QR Code,Data Matrix,MaxiCode,Aztec,HANXIN
Diepte van het scanveld	Code39(4mil):6-15cm, Code39(5mil):4-20cm,Code39(13mil):6-35cm QR(15mil):4-20cm, QR(20mil):3-25cm, QR(30mil):3-35cm UPC-A(13mil):4-35cm,ENA-13(5mil): 6-15cm,ENA-13(5mil): 3-35cm
Fysiek	
Gewicht	Bruto:290g
Pakket	122*165*105mm/493g
30 in 1 doos	525*430*360 mm/16,5 kg
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10%~90% Geen condensatie

Model:OCBS-W239
Interface:2.4G+BT
SN:W2392239300001
Made in China

Barcode
Scanner
无线蓝牙快速设置手册
Barcode Scanner Quick
Set-Up
V1.0

Relevante documenten:

OCBS-W239 Eenvoudige instelling handleiding