

Hoogwaardige handheld 2D-barcode-scanner met standaard

(mannen en vrouwen:OCBS-W239)

voorzien zijn van:



2.4G of 2.4G Bluetooth optioneel;

Zeer nauwkeurige scanengine met wereldwijde belichting van 300.000 pixels;

Ontwerp met laag stroomverbruik, kan 20.000 keer scannen;

Scan streepjescodes met hoge dichtheid met hoge prestaties;

Kleine QR-code heeft superieure prestaties;

De basis wordt gebruikt voor opladen en ontvangen.

Specificatie

Algemeen	
Model	OCBS-W239
draadloze functie	2.4G of 2.4G Bluetooth optioneel

Accu	3.7V/2500mAh (aftastentransmissie 20000 keer)
prompt-modus	LED / Zoemer
Werkspanning	4,2V ± 10% VDC
Werkende stroom	226mA
Startstroom	204mA
stand-by stroom	96 mA
Schok specificaties	Ontworpen om een val van 1,5 m te weerstaan
Prestatie	
verlichting	witte lichtgevende diode
doel	rood licht emitterende diode
Beeldsensor	CMOS
Foto resolutie	640*480
contrast afdrukken	≥ 20% minimaal reflectieverschil
scan hoek	Rollen/Pitch/Yaw: 65° (Yaw), 65° (Pitch), 360° (Roll)
decodering vermogen	1D: Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 van 5, NEC 2 van 5, Code 93, Straight 2 van 5 Industrial, Straight 2 van 5 IATA, Matrix 2 van 5, Code 11, Code 128, GS1-128,UPC-A,UPC-E,EAN/JAN-8,EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectioneel, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post (Hong Kong 2 van 5), Korea Post QR-code: Codeblock A, Codeblock F, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HanXIN
scherptediepte	Code39(4mil):6-15cm, Code39(5mil):4-20cm,Code39(13mil):6-35cm QR(15mil):4-20cm, QR(20mil):3-25cm, QR(30mil):3-35cm UPC-A(13 miljoen): 4-35cm, ENA-13(5 miljoen): 6-15cm, ENA-13(5 miljoen): 3-35cm
fysiek	
gewicht	Bruto gewicht: 290g
pak	122*165*105mm/493g
30 in 1 doos	525*430*360 mm/16,5 kg
omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% niet-condenserend
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10%~90% niet-condenserend




































Gerelateerde documenten:

[OCBS-W239 Eenvoudige installatiehandleiding](#)