

High Prestatie Handheld 1D/2D draadloze bar-code scanner

(Model nr.: OCBS-W288)

Functie:



High Performance Imaging Technology;

Hoge compatibiliteit voor alle grote 1D- en 2D -symbolen;

Kan de streepjescode op het scherm en de kleurbarcode lezen;

Multi Special Function -instelling ondersteund;

Wireless 2.4G en Bluetooth beschikbaar.

Specificatie:

Algemeen	
Model	OCBS-W288
Kleur	Zwartblauw

Materiaal	ABSPC
Huidig	Werkstroom (standaard): <195MA Standby -stroom (standaard): <130 Ma
Invoerspanning	3.3 VDC (/ - 10%)/500MA
Interface	USB2.4G/USB2.4GBluetooth
Batterij	1800 mAh
Werktijd	12 uur
Laadtijd	4 uur
Leesindicatoren	LED Light & Buzzer
Ontvanger	Voor 2,4 g draadloze communicatie
Performance	
CMOS -sensor	640*480pixels, 0,3 mp globale blootstelling
Lichtbron	LED WIT LICHT
Licht richten	Rode stip
Oplossing	4 miljoen
Trigger -modus	Handmatig, continu scannen, automatisch gevoel
Schokweerstand	1,2 m vrije val op betonoppervlak
afdrukcontrast	≥15%
Barcodes	1D: alle standaard 1D -codes inclusief GS1 Databar TM lineaire code kunnen automatisch worden onderscheiden en gedecodeerd. 2d: Aztec -code; Gegevensmatrix; Maxicode; Qrcode; Hanxin; Microqr -code Stapelcode: GS1 Databar uitgebreid gestapeld; GS1 databar gestapeld; GS1 databar gestapeld omnidirectioneel; GS1 Databar Composite; MicrOPDF417; PDF417.
Typische scherpterdiepte	Precisie Barcode Diepte van het veld 13 mil EAN-13 55 mm-380 mm 15 mil code128 45 mm - 480 mm 5 miljoen code39 35 mm - 170 mm 15 mil QR 25 mm - 340 mm (De minimale scherpterdiepte wordt bepaald door de barcodelang en de scanhoek. Het hangt af van de afdrukresolutie, contrast en omgevingslicht.)
Leeshoek	Pitch: 0-360 °; Roll (tilt): ± 60 °; Scheve (gier): ± 60 °
Fysiek	
Gewicht	Net: 166G
Dimensie	160*64*86 mm

Pakketdoos	195*105*80 mm/0.253kg
50 in 1 doos	560*410*430 mm/14kg
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10% ~ 80% geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% geen condensatie















