

Hoge Pixel 1D/2D draadloze Streepjescodescanner

(M/N:OCBS-W289)

Functies:



Hoogwaardige beeldtechnologie;

640*480 Pixel of 1280*800 Hoge Pixel;

Omnidirectioneel scannen;

Hoge compatibiliteit voor alle belangrijke 1D- en 2D-symbolen;

Kan de streepjescode op het scherm en de kleurenstreepjescode lezen;

4mil uitstekende scannauwkeurigheid;

Multi speciale functie-instelling ondersteund;

Draadloos 2.4G en Bluetooth beschikbaar.

Specificatie:

Algemeen			
Model	OCBS-W289	OCBS-W289G	OCBS-W289H
Kleur	ZwartBlauw		

Materiaal	ABSPC		
Huidig	Werkstroom (standaard): <280mA Stand-bystroom (standaard): < 130 mA		
Ingangsspanning	5 VDC (/ - 10%)/500mA		
CPU	1.2G dubbele kern		
Interface	USB2.4G/USB2.4GBluetooth		
Batterij	2000 mAh		
Indicatoren lezen	LED-licht en zoemer		
Ontvanger	Voor 2.4G draadloze communicatie		
Prestatie			
CMOS-sensor	1280*800 pixels, 1 MP rolbelichting	640*480 pixels, 0,3 MP globale belichting	1280*800 pixels, 1 MP wereldwijde belichting
Lichtbron	LED Wit licht		
Licht richten	Groene stip		
Oplossing	4mil		
Trigger-modus	Handmatig, continu scannen, automatische detectie		
ESD-bescherming	15KV luchtafvoer		
Schokbestendigheid	Vrije val van 1,2 m op betonoppervlak		
afdrukcontrast	≥15%		
Barcodes	1D: Alle standaard 1D-codes, inclusief de lineaire GS1 DataBar™ -code, kunnen automatisch worden onderscheiden en gedecodeerd. 2D: Azteekse code; Gegevensmatrix; MaxiCode; QR-code; HANXIN; MicroQR-code Stapelcode: GS1 DataBar uitgebreid gestapeld; GS1 DataBar gestapeld; GS1 DataBar gestapeld omnidirectioneel; GS1 DataBar-composiet; MicroPDF417; PDF417.		
Typische scherptediepte	Precisie streepjescode scherptediepte 3,34 mil CODE 39 60 mm—160 mm 3,34 mil EAN-13 90 mm - 150 mm 5mil CODE39 70 mm—240 mm 5mil EAN-13 70 mm - 230 mm 13mil UPC-A 40 mm - 450 mm 5mil PDF417 65 mm - 210 mm 5mil QR 75 mm - 140 mm 10mil QR 45 mm - 290 mm 10 mil DM 30 mm - 260 mm 20 mil QR 20 mm - 480 mm (De minimale velddiepte wordt bepaald door de lengte van de streepjescode en de scanhoek. Deze is afhankelijk van de afdrukresolutie, het contrast en het omgevingslicht.)		
Leeshoek	Hoogte: 0-360°; Rol (kantelen): ±60°; Scheefftrekken (gieren): ±60°		
Fysiek			
Gewicht	Netto: 195g		
Dimensie	183*67*90mm		
Pakket doos	195*118*82mm/0,42kg		
20 in 1 doos	435*235*410mm		
Omgeving			
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie		
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie		











