

58 mm ingebouwde thermische printer (M / N: OCKP-5802)

- I 90 mm / S afdruksnelheid,
- I Oversized papieren huis met een diameter van 60 mm
- I Ondersteuning voor taalcodepagina's voor meerdere landen
- I Ondersteuning voor grafisch afdrucken
- I Ondersteuning voor opslag en afdrucken van NV-logo's
- I Ondersteuning voor het afdrucken van meerdere streepjescodes

Afdrukmethode	Direct thermisch
Afdruksnelheid	90 mm / s
Diameter papierrol	Φ60 mm
Kolom capaciteit	384 punten / lijn
Papier dikte	0,06 ~ 0,08 mm
Karakter	GB2312 en taalcodepagina's voor meerdere landen
Karaktergrootte	ANK, Lettertype A: 1.5×3,0 mm(12×24 punten) Lettertype B: 1.1×2,1 mm(9×17 punten)
Soorten streepjescodes	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Invoerbuffer	32K bytes
NV Flash	64K bytes
Stroomadapter	DC 12 V / 2,6 A.
Kassalade output	DC 12V / 1A
Gewicht	0,163 kg
Dimensies	111,3×89×68 mm (D×W.xH)
Werkomgeving	Temperatuur (0~45) vochtigheid (10~80%)
Opslagomgeving	Emperature (-10~60°C) vochtigheid (10~80%)
Levensduur printerkop	50 KM



