80 high speed embedded thermische printer (M / N: OCKP-8002)

l 160 mm / s afdruksnelheid,
l Oversized papieren huis met een diameter van 80 mm
l Ondersteuning Auto snijder
l Ondersteuning van taalcodepagina's van meerdere landen
l Ondersteuning grafisch afdrukken
l Ondersteuning NV logo opslag en afdrukken
l Ondersteuning van meerdere 1D- en 2D-barcodeafdrukken
l Levensduur printerkop 100 km

Afdrukken methode	Direct thermisch
Afdruksnelheid	160mm / s
Diameter papierrol	Φ80mm
Kolomcapaciteit	576 punten / lijn
Papier dikte	0,06 ~ 0.08mm
Interface	USB + RS232
Karakter	GB18030 en meerdere taalcode pagina's
Karaktergrootte	ANK,Lettertype A:1.5×3.0mm(12×24 stippen) Lettertype B:1.1×2.1mm(9×17 stippen)
Soorten streepjescodes	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128 2D: QRCode / PDF417
Invoerbuffer	32K bytes
NV Flash	64K bytes
Voedingsadapter	DC24V / 2.5A
Kassalade-uitgang	DC 24V /1EEN
Gewicht	0.37KG
Dimensies	132.21 ×25.7×88.11mm (D×w×H)
Werkomgeving	Temperatuur (0~45) vochtigheid (10~80%)
Opslagomgeving	Emperature (-10~60℃) vochtigheid (10~80%)
Levensduur printerkop	100km

Q.C.
PASSED
01
POWER
ERROR