

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN		
Dimensie	170 .8 mm(H)x8 1 mm(B)x2 0,4 mm(D)±2 mm	
Gewicht	Netto gewicht : 38 0g (inclusief batterij en polsband) , Brutogewicht: 450 g	
Machinepakket	200*140*90mm	
20 in 1 doos	420*450*300mm /11,6 kg voor machine	
Wieg pakket	180 * 135 * 70 mm/368g	
Weergave	Moeilijk 5. 5 inch TFT-LCD (720x1 44 0) touchscreen met achtergrondverlichting	
Achtergrondverlichting	LED-achtergrondverlichting	
Toetsenborden	3 TP-sleutels, 4 functietoetsen, 4 zijknoppen	
Uitbreidingen	2 * PSAM (optioneel) , 1* Simkaart, 1 * TF	
Accu	Oplaadbaar li-ionpolymeer, 3. 8 V, 4800 mAh	
PRESTATIEKENMERKEN		
CPU	Cortex A73 2,0 GHz octa-core ,MTK6762	
Besturingssysteem	Android 10 .0	
Opslag	4GB RAM-geheugen, 6 4 GB-ROM , Micro SD tot 256 GB als optie	
GEbruikersomgeving		
Bedrijfstemperatuur.	-20°C tot 50°C	
Opslagtemp.	-20°C tot 70°C	
Vochtigheid	5%RH tot 95%RH (niet-condenserend)	
Specificaties laten vallen	Een val van 1,5 m op beton over het gehele bedrijfstemperatuurbereik	
Afdichting	IP65, IEC-conformiteit	
ESD	±15kv luchtontlading, ±8kv directe ontlasting	
ONTWIKKELOMGEVING		
Taal	Java	
Omgeving	Android Studio of Eclipse	
DATA COMMUNICATIE		
WWAN	TDD-LTE-band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE-band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17 , 20 WCDMA(850/1900/2100 MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900 MHz);	
WLAN	2,4GHz/5,0GHz dubbele frequentie, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	
WPAN	Bluetooth-klasse v2.1EDR, Bluetooth v3.0HS, Bluetooth v4. 2	
GPS	GPS (geïntegreerde A-GPS), nauwkeurigheid van 5 m	
DATA CAPTUER		
BARcode SCANNER		
2D-balk code	Nieuwland NLS 2D-scanengine (standaard) of Honeywell 2D-scanengine	
	Symbologieën PDF417, MicroPDF417, Composiet, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-code, Micro QR-code, Aztec, MaxiCode, Postcodes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. enz	
KLEURENCAMERA		
Oplossing	Achterkant 13 megapixel, voorkant 5,0 megapixel	
Lens	Autofocus met LED-flitser	
RFID-LEZER (OPTIONEEL)		
RFID-NFC	Frequentie	13,56 MHz
	Protocol	ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2
	R/W-bereik	2 cm tot 5 cm
ACCESSOIRES		
Standaard	1xVoeding (invoer: AC100V - 240V , 50 Hz/60 Hz ,uitvoer: DC5V/2A) , 1 x lithiumpolymeerbatterij , 1xUSB-datakabel	
Optioneel	Wieg	









ID	RFK	ISSUE AC	ISS	PRO
6	4311001C38D0009911604889	0		
7	0			
8	FFFFFFFFFFFFFFF			
9	10100100000006F		1	33
10	E280116060000207A51E4DC2		2	39
11	01041256970210000000667		1	2E
12	010412563F02150000000579		1	29
13	05343033373222634DC3030302000		1	29
14	87654321		1	22
15	000000A93C00000000000000000000		1	20
16	E200001A9212021222000C42		1	2F
17	1111111111111111111111111111002		1	2E
18	000000A93C00000000000000000000		1	2A
19	E200102771100F0A52E72A		1	3A
20	E200001A92100120110056C4		1	20

数量: 21
扫描
TID 通晓