

HiGh PrestAtie IMaging TechnoLogy

Hoge compatibiliteit voor alle grote 1D- en 2D -symbolen

Kan de streepjesCODE op het scherm en de kleurBarcode lezen

Multi Special Function -instelling ondersteund

## Specificatie

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Model                            | OCBS-2088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kleur                            | Zwart Blauw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Materiaal                        | ABSPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Huidig                           | Werkstroom ((((( Standaard): <195Ma<br>Stand -bystroom ( Standaard): < 130 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Invoerspanning                   | 3.3 VDC (/ - 10%)/500MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Optioneel Interface              | USB, USB -com , RS232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Leesindicatoren                  | LED Llicht & Buzzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CMO's Sensor                     | 640*480pixels, 0,3 mp globale blootstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lichtbron                        | LED WIT LICHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A het L ight                     | Rode stip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oplossing                        | 4 Mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Trigger -modus                   | Handmatig, continu scannen, automatisch gevoel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schokweerstand                   | 1. 2 m Vrije val op betonoppervlak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| afdrukcontrast                   | ≥15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Barcodes                         | 1D: alle standaard 1D -codes inclusief GS1 Databar <sup>™</sup><br>lineaire code kunnen automatisch worden onderscheiden en gedecodeerd.<br>2d: Aztec -code; Gegevensmatrix; Maxicode; Qrcode; Hanxin; Microqr -code<br>Stapelcode: GS1 Databar uitgebreid gestapeld; GS1 databar gestapeld; GS1 databar gestapeld omnidirectioneel; GS1 Databar Composite; MicroPDF417; PDF417. |
| Typische scherptediepte          | Nauwkeurigheid Barcode Fieldeddiepte<br>13 mil EAN-13 55 mm— 380m m<br>15 mil CODE 128 45 mm— 480 mm<br>5 miljoen Code39 35 mm— 170 mm<br>15 mil 2 5 mm— 340 mm<br>(De minimale scherptediepte wordt bepaald door de barcodelengte en de scanhoek. Het hangt af van de afdrukresolutie, contrast en omgevingslicht.)                                                             |
| Leeshoek                         | Roll: 0-360 °; Toonhoogte (tilt): ± 60 °; Scheve (gier): ± 60 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fysiek</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gewicht                          | Netto : 126 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensie                         | 160* 64* 86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pakketdoos                       | 1 95 *1 05 *8 0 mm /0.256kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 0 in 1 doos                    | 56 0* 41 0* 43 0m /14.1kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Omgeving</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Werktemperatuur en vochtigheid   | 0 tot 45 graden Celsius, 10% ~ 80% geen condensatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opslagtemperatuur en vochtigheid | -20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% geen condensatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |















**18+ YEARS**

OEM/ODM EXPERIENCES

**4000+**

CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

**15,000,000+**

UNITS OF ACCUMULATED SALES

**CERTIFICATES**

BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...



**CERTIFICATE**

