

4-Inch Thermische staaf Printer van codelabel

Functies:

Meer economie:

Ingebouwde dubbele sensoren zorgen voor geen papierverspilling bij het laden van papier.

Makkelijk te bedienen:

DHCP-functie maakt de printerplug-and-play, geen gecompliceerde IP-adresinstellingen.

Duurzamer:

10W grote motor en grote versnelling, maak de service -levensduur langer.

High-end Materialen:

Japanse ROHM -printerkop, het drukleven is van plan 5 0 km

Slimmer bewerkingssoftware:

I Os -x-androidharmonie OS RAMen -x-mac, vijf -terminale interoperabele gratis bewerkingssoftware

Specificatie

Model	OCBP-401dt
Material	Plastic behuizing
Optionele interface	USB , USBBluetooth, USBBluetoothWiFi, USBLAN
Verwerker	32-bit CPU
Geheugen	4MB Flash -geheugen, 320 kb RAM
Printer Hoofdleven	50 km
Stroomvoorziening	I nut :AC 100V-240V , 50-60Hz , Uitvoer : DC 24V / 2.5 A
Accessoires	Vermogensadapter , Stroomkabel , USB -kabel , Etiketas , Handmatig
Sensoren	Label randdetectie, uit papierdetectie, kloofdetectie, black-markering detectie, dekopendetectie
Gaphoogte	2 mm min
Black-Mark-hoogte	2 mm min
Lettertype en bar coderotatie	0 ° , 90 ° , 180 ° , 270 °
Compatibel opdracht	TSPL
Afdrukmethode	Direct thermisch
Vastberadenheid tion	203 DPI
P rint snelheid	152 mm/s Max
Afdrukbreedte	20-108mm
Label afdruklengte	10-250 mm

Streepje	1D Streepjescode: Code 39, Code 93, Code 128ucc, Code 128 Subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 van 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN en UPC 2 (5) cijfers Add-on, MSI, PleSsey, POSTNET, China POST 2e bar code: PDF417, Maxi -code, gegevensmatrix, QR -code
Lettertype	8 alfa-numerieke bitmap lettertypen, Windows -lettertypen zijn te downloaden van software
Media	
Papieren type	Gevouwen papier of rolpapier, uitgesneden label, zwart markering
Papierbreedte	20-118 mm
Papieren dikte	0,06-0,22 mm
Labelrolcapaciteit	127 mm OD (buitenwond)
Fysiek	
Dimensie	232 mm*180 mm*152 mm (LWH)
Gewicht	Netto: 1,36 kg
Pakketdoos	254*254*174 mm/1.92kg
8 in 1 doos	528*528*368mm/15.36kg
Omgeving	
Werk temperatuur & vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius , 10%~ 80% Geen condensatie
Opslag temperatuur & vochtigheid	-20 tot 50 graden Celsius , 10%~ 90% Geen condensatie