

ALGeMeen			
MoDel	OCBS-20 89	OCBS-20 89 g	OCBS-20 89h
KleUr	Zwart Blauw		
materiaal	ABSPC		
Huidig	Werkstroom (((((Standaard): <2 8 0 ma Stand -bystroom (Standaard): < 130 mA		
Invoerspanning	5 VDC (/ - 10Reken)/500MA		
CPU	1.2G dubbele kern		
Interface	RS-232; USB verborg; USB COM; Verborgen POS Beschikbaar volgens de behoeften van de klant		
Leesindicatoren	LED Licht & Buzzer		
Prestatie			
CMO's Sensor	1280*800pixels, 1MP rollen bloOTstelling	640*480pixels, 0,3 mp globale blootstelling	1280*800pixels, 1mp globale blootstelling
Lichtbron	LED WIT LICHT		
A het L ight	G reen D ot		
Oplossing	4 Mil		
Trigger -modus	HanDMatig, continu scannen, automatisch gevoel		
ESD -bescherming	Contact: 8Kv Air: 15 KV		
Schokweerstand	1. 2 m Vrije val op betonoppervlak		
afdrukcontrast	≥ 20 %		
Barcodes	1D: alle standaard 1D -codes inclusief GS1 Databar ™ lineaire code kunnen automatisch worden onderscheiden en gedecodeerd. 2d: Aztec -code; Gegevensmatrix; Maxicode; QRcode; Hanxin; Microqr -code Stapelcode: GS1 Databar uitgebreid gestapeld; GS1 databar gestapeld; GS1 databar gestapeld omnidirectioneel; GS1 Databar Composite; MicrOPDF417; PDF417.		
Typische scherpterdiepte	Nauwkeurigheid Barcode Fieldeddiepte 3,34 miljoen Code 39 60 mm - 160 mm 3,34 miljoen EAN-13 90 mm - 150 mm 5 miljoen Code39 70 mm - 240 mm 5 miljoen EAN-13 70 mm - 230 mm 13 miljoen U Pc-a 40 mm - 450 mm 5 miljoen PDF417 65 mm - 24 mm 5 miljoen QR 75 mm - 140 mm 10 miljoen QR 45 mm - 290 mm 10 miljoen DM 30 mm - 260 mm 20 miljoen QR 20 mm - 480 mm (De minimale scherptediepte wordt bepaald door de barcodellengte en de scanhoek. Het hangt af van de afdrukresolutie, contrast en omgevingslicht.)		
Leeshoek	Roll: 0-360 °; Toonhoogte (tilt): ± 60 °; Scheve (gier): ± 60 °		
Fysiek			
Gewicht	Netto : 160 g		
Dimensie	183* 67* 90 mm		
Pakketdoos	1 95 *11 8 *8 2 mm /0.42kg		
20 in 1 doos	435* 235* 410 mm		
Omgeving			
Werk temperatuur & vochtigheid	0 tot 4 5 graden Celsius , 10%~ 80% Geen condensatie		
Opslag temperatuur & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius , 10%~ 90% Geen condensatie		









