

# 80 mm Thermische bonprinter Met automatische snijder

(M/N: OCPP-80S )

## Functies:

- Het kan worden gebruikt als printer voor papier aan de voorkant en als printer voor papier aan de voorkant
- Het De ingebouwde voedingsadapter voorkomt overal een rommelig snoer en bespaart veel ruimte
- Ondersteuning van 8 soorten overvloedige Koppelcombinaties
- Ondersteunt het afdrukken van meerdere 1D-Streepjescodes en QR-codes
- Ondersteuning van de printerstatusbewakingsfunctie
- Ondersteuning voor het afdrukken van wachtrijtickets
- 100M Ethernet-poort, ultrasnelle gegevensoverdracht
- 256 KB NV-logoopslag en 256 kb groot Buffergeheugen
- 48 of 80 mm verstelbare papierscheider als optie
- Printerkop met lange levensduur van 150 km

Technische parameters:

Algemeen	
Model	OCPP-80S
Naam	80 mm thermische desktopprinter met automatisch snijmechanisme
Kleur	Zwart
Interface	USB/ USBLan/ USBBT/ USB WiFi/ URL WIFI/ URLBT/ USBRS232
Stroomvoorziening	Ingang: AC 100V-240V, 50-60Hz, Uitgang:DC 24V/2,5A
Kassa	Gelijkstroom 24V/1A
Grafisch afdrukken	Ondersteunt het downloaden en afdrukken van bitmaps (elke bitmapgrootte Max.20K)
Levensduur printerkop	150KM
Snijder	Automatische snijder
Sensoren	Papier op, deksel open, snijmechanisme vastgelopen, papier vastgelopen en zwarte vlek detectie (optioneel)
Buffer	Ingangsbuffer256K, NV Flash 256K
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, netsnoer, papierrol, CD, handleiding, Papierscheider (optioneel)
Besturingssysteem ondersteunt	Compatibel met iOS/Android/Windows
Veiligheidsnormen	CE, FCC, Rohs enz
Afdrukmogelijkheden	
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
Resolutie	576 punten/lijn of 512 punten/lijn (8 punten/mm, 203 dpi)

Afdruksnelheid	200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/U WIFI) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)
Afdrukbreedte	72 mm
Grafisch afdrukken	Ondersteunt het downloaden en afdrukken van bitmaps
Afdrukopdracht	Compatibel met ESC/POS
Streepjescode en karakter	
Barcode	1D-streepjescode: UPC-A/UPC-E/ JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN8□/ CODE39/ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128 2D-barcode: QR-CODE (enkele USB- of UR-oplossing geen QR- codefunctie)
Karakter	Standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen
Karaktergrootte	384 punten/lijn, ANK-teken, lettertype: A: 12 * 24 punten, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm LettertypeB: 9*17 dots, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Vereenvoudigd/traditioneel: 24*24 punten, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Japans/Koreaans	optioneel
Door de gebruiker gedefinieerde taal	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / West- Europa / Grieks / Hebreeuws / Oost-Europa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lets / Arabisch / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thais)
Media	
Papier type	Thermisch papierrol
Papierbreedte	48 mm/ 52 mm/ 56 mm/ 64 mm/ 68 mm/ 76 mm/ 80 mm
Papierdikte	0,06 ~ 0,08 mm
Diameter papierrol	80 mm maximaal
Papierscheider	Optioneel
Fysiek	
Dimensie	196*145*135mm
Gewicht	1,65 kg
Pakket doos	300*190*180 mm
12 in 1 doos	615*370*535mm/21,5kg
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie

