

OCOM POS -B11.6 Restaurantsysteem Alles in één touchscreen POS Desktop Computer Device

(M / N: POS -B11.6 / B11.6-A)

Kenmerken:

- Elegante B-basis voor pos-machine.
- Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0 GHz Hoge configuratie CPU voor Windows-systeem
- 2,0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7-processor voor Android-systeem
- 2 GB RAM + 8 GB ROM-standaard (Android)
- 2 GB RAM + 32 GB SSD-standaard (Windows)
- 11,6 inch capacitief touchscreen met meerdere punten
- 11,6 inch non-touch tweede scherm,
- Ingebouwde 58 mm of 80 mm thermische printer (optioneel)
- Ingebouwde MSR RFID-lezer (optioneel)
- Stijlvol display

toepassingen:

- Catering: hotel, restaurant, fast-food restaurant, koffiëbar, bakkerij en banketbakker
- Retailer: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak
- Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loten
- Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerplaats, herberg, luchtvaart, metro, station en werf

Diapresentatie:



Parameter:

Model	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
Hoofdbord□	Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0 GHz (Windows)
Hoofdbord□	2,0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7-processor (Android)
OS□	Windows7 (Beta)
OS□	Android 5.1
Memory□	2 GB RAM 32 GB SSD (Windows)
Memory□	2 GB RAM 8 GB ROM (Android)
Touch screen	Meerpunts capacitieve aanraking
Scherm grootte	11,6 inch, 16: 9
Klantweergave	LCD klantendisplay (standaard), Opties: 11,6 inch non-touch scherm, VFD-klantendisplay, ander formaat Scree of niet-klantendisplay
Kleur	Zwart of wit
Printer	58 mm grote tandwiel thermische printer of 80 mm thermische printer met automatische snijder (opties)
I / O-poort □□J1900□	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (optioneel)
	VGA * 1
	DB9 RS232-poort * 1, (kan 2 poorten toevoegen voor optioneel)
I / O-poort (□A83T)	RJ11 * 1 (opional)
	TF-sleuf * 1
	RJ45 * 1
	USB * 2 (kan 4 poorten toevoegen voor optioneel)
	DB9 RS232-poort * 1
	Audio * 1
	USB OTG-poort * 1
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Andere functie (Android)	Bluetooth, WIFI
Optionele items (Windows)	RFID, MSR-camera, 3G, DB25 parallele poort, DB9 RS232-poort * 3
Optionele items (Android)	3G, 4G-camera, LCD VFD-scherm, RFID, MSR, ander formaat scherm
Bewaar temperatuur	-20 °C tot 60 °C
Verpakkingsdimensie	46 * 43 * 51cm
Oplader	110-240V / 50-60Hz Wisselstroominvoer, 12 / 24V-uitvoer afhankelijk van de printer