

OCOM POS -T1 Handheld Android POS Terminal Kassa Ondersteuning Dual PSAM en SIM-kaart

(M / N: POS -T1)



Voorzien zijn van:

- Android 7.0 besturingssysteem.
- Keurt MT8735V quad-core 64bit ARM Cortex A53 1,3 GHz goed,
- 5,0 inch capacitief, multi-touch; ondersteunt e-handtekening, 720 * 1280, TFT-scherm
- 1 gb Ram & 8 gb flits;
- 4.35V 4000mAh Grote Li-polymeerbatterij, ondersteunt normaal 10 uur werkuren
- 2M-camera, ondersteuning 1d & 2d barcodelezing, 58 mm-printer
- Wifi 2.4G, compatibel met Bluetooth V4.1 + HS, 2G / 3G / 4G, GPS
- Ondersteuning magneetstripkaart, IC-kaart, contactloze kaart,
- Robuuste druppeltolerantie van 1,2 m
- PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, telecom accessing / CCC, Security certificaat, Network accessing, PBOC L1, PBOC L2, QPBOC L1, QPBOC L2, QUICS, UPTS2.0 kleine betaling

Toepassing:

Kettingsupermarkten, restaurants, gemakswinkels, kledingwinkel, gebouwen, bakker, kassier, betalen, binnenkomt verkoopt redt de bedrijfsmanagementfunctie.

Technische specificatie:

Basis informatie	
Besturingssysteem	Android 7.0
RAM	RAM: 1GB
Uitgebreid opgeslagen	FLASH: 8 GB
Scherm weergeven	5,0 inch
Touch screen	Capacitief touchscreen, ondersteunt de e-handtekening
Accu	Lithiumbatterij 4000 mAh, 4,35 V
Bluetooth	Compatibel met Bluetooth V4.1 + HS
Camera	2.0 megapixel camera
Pos itioning-functie	GPS

Printer	58 mm thermische printer 30 mm diameter Papierrol
Interface	Micro USB
Laten vallen	Robuuste druppeltolerantie van 1,2 m
POS-functie	
Magnetische kaartlezer	Volledige track magnetische kaartlezer Ondersteuning ISO7810 / 7811/7812-protocol
IC-kaart lezen-schrijven	Ondersteuning ISO7816-protocol
Contactloze kaartlezer	Ondersteuning ISO / IEC 14443 Type A & B, Mifare, NFC in lijn met de EMV / PBOC PAYPASS specificatie
PSAM-kaart certificaat	Chipkaart voor bankbeveiliging PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, telecom accessing / CCC, Security certificaat, Network accessing, PBOC L1, PBOC L2, QBOC L1, QBOC L2, QUICS, UPTS2.0 kleine betaling
Netwerk parameters	
Netwerktipe	FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA +, CDMA EV-DO Rev.A, GSM / EDGE / GPRS
Netwerkspectrum	FDD-LTE (B3 □ B8)
	TDD-LTE (B38 □ B39 □ B40 □ B41)
	UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (850,900,1900,2100 MHz)
	CDMA EV-DO Rev.A (800MHz)
	GSM / EDGE / GPRS (900,1800,1900MHz)
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
Fysieke parameters	
Grootte	193mm x 80mm x 54.5mm
Gewicht	425 g (inclusief batterij)
Bedrijfstemp	-10 ° C ~ 55 ° C
Opslag Temp	-20 ° C ~ 70 ° C
Vochtigheid	20% ~ 93% (40 ° RH niet-condenserend)
Pakket	1 st: 20 * 16.5 * 6.5 cm / 0.75 kg 20 stks: 42.5 * 35 * 27 cm / 12.9 kg

pics

