

OCOM POS -Z90 alles in een handheld android pos-terminal met printer en nfc-lezer

(M / N: POS -Z90)



Voorzien zijn van:

- I Android 5.1-besturingssysteem
- I 5,0-inch scherm aanraking
- I Lange stand-by batterijcapaciteit is 2800 mAh
- I 58 mm thermische printer
- I 5 miljoen pixels camera
- I 2G / 3G / 4G wifi, Bluetooth-communicatie
- I Optionele vingerafdrukkeuze
- I Geïntegreerde magnetische kaartlezer, inductie IC-kaartlezer en contact-IC-kaartlezer
- I geslaagd voor de EMV L1 L2, PCI en PBOC bankbetalingscertificering

Toepassing:

toepassen ketensupermarkten, restaurants, gemakswinkels, kledingwinkel, gebouwen, bakker, kassier, betalen, binnenkomt verkoopt redt de bedrijfsmanagementfunctie.

Technische specificatie:

Basis informatie	
Besturingssysteem	Android 5.1
RAM	RAM: 1GB
Uitgebreid opgeslagen	FLASH: 8 GB
Scherm weergeven	5,0 inch
Touch screen	Capacitieve touchscreen, ondersteuning van de elektronische handtekening
Accu	Lithiumbatterij 2800 mAh, 7,4 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Camera	5 megapixel camera
Pos itioning-functie	GPS AGPS WLAN voor Pos-itioning
Printer	58 mm thermische printer 30 mm diameter Papierrol
Interface	Micro USB
POS-functie	
Magnetische kaartlezer	Volledige track magnetische kaartlezer Ondersteuning ISO1788 / 7812, AAMVA-protocol
IC-kaart lezen-schrijven	Ondersteuning ISO7816-protocol
Contactloze kaartlezer	Ondersteuning ISO / IEC 14443 Type A & B, Mifare, felica kaart, in lijn met de EMV / PBOC PAYPASS specificatie
PSAM-kaart certificaat	Chipkaart voor bankbeveiliging Unionpay kaart acceptatie terminal netwerk detectie PCI-certificering EMV / PBOC3.0 L1- en L2-certificering EMV / qPBOC3.0 L1- en L2-certificering Unionpay intelligente veiligheidsnormen point-of-saleterminals
Netwerk parameters	
Netwerktipe	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LET, TDD-LTE
Netwerkspectrum	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900/900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
Fysieke parameters	
Grootte	191mm x 80mm x 46mm
Gewicht	650g
Bedrijfstemp	-20 ° C ~ 60 ° C
Opslag Temp	-40 ° C ~ 80 ° C
Vochtigheid	10% ~ 90% RV niet-condenserend

