**OCOM POS -Z90 alles in een handheld android pos-terminal met printer en nfc-lezer**

(M / N: POS -Z90)

**Voorzien zijn van:**

l Android 5.1-besturingssysteem

l 5,0-inch schermaanraking

l Lange stand-by batterijcapaciteit is 2800 mAh

l 58 mm thermische printer

l 5 miljoen pixels camera

l 2G / 3G / 4G wifi, Bluetooth-communicatie

l Optionele vingerafdruklezer

l Geïntegreerde magnetische kaartlezer, inductie IC-kaartlezer en contact-IC-kaartlezer

l geslaagd voor de EMV L1 L2, PCI en PBOC bankbetalingscertificering

**Toepassing:**

toepassen ketensupermarkten, restaurants, gemakswinkels, kledingwinkel, gebouwen, bakker, kassier, betalen, binnenkomt verkoopt redt de bedrijfsmanagementfunctie.

**Technische specificatie:**

| | |
|---|---|
| Basis informatie | |
| Besturingssysteem | Android 5.1 |
| RAM | RAM: 1GB |
| Uitgebreid opgeslagen | FLASH: 8 GB |
| Scherm weergeven | 5,0 inch |
| Touch screen | Capacitieve touchscreen, ondersteuning van de elektronische<br>handtekening |
| Accu | Lithiumbatterij 2800 mAh, 7,4 V |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Camera | 5 megapixel camera |
| Pos itioning-functie | GPS AGPS WLAN voor Pos-itioning |
| Printer | 58 mm thermische printer 30 mm diameter Papierrol |
| Interface | Micro USB |
| POS-functie | |
| Magnetische kaartlezer | Volledige track magnetische kaartlezer<br>Ondersteuning ISO1788 / 7812, AAMVA-protocol |
| IC-kaart lezen-schrijven | Ondersteuning ISO7816-protocol |
| Contactloze kaartlezer | Ondersteuning ISO / IEC 14443 Type A & B, Mifare, felica<br>kaart, in lijn met de EMV / PBOC PAYPASS specificatie |
| PSAM-kaart | Chipkaart voor bankbeveiliging |
| certificaat | Unionpay kaart acceptatie terminal netwerk detectie<br>PCI-certificering<br>EMV / PBOC3.0 L1- en L2-certificering<br>EMV / qPBOC3.0 L1- en L2-certificering<br>Unionpay intelligente veiligheidsnormen point-of-saleterminals |
| Netwerk parameters | |
| Netwerktype | GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LET, TDD-LTE |
| Netwerkspectrum | GSM850 / 900/1800/1900 |
| | WCDMA2100 / 1900/900/850 |
| | TD-SCDMA B34 / B39 |
| | FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 |
| | TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41 |
| WLAN | IEEEE802.11.b / n / g |
| Fysieke parameters | |
| Grootte | 191mm x 80mm x 46mm |
| Gewicht | 650g |
| Bedrijfstemp | -20 ° C ~ 60 ° C |
| Opslag Temp | -40 ° C ~ 80 ° C |
| Vochtigheid | 10% ~ 90% RV niet-condenserend |