

OCPP -585 58 mm Android Bluetooth thermische bonprinter met handmatige snijder

(Model nr .: OCPP -585)



Voorzien zijn van:

Klein formaat en elegant ontwerp

Kan kassalade genereren

Hoge afdruksnelheid

Compatibel met ESPON

Printkop levensduur: 50KM

Specificatie:

| | |
|--------------------|--|
| Afdrukmethode | Direct thermisch |
| Printdichtheid | 384dots / lijn (203DPI) |
| Tekengrootte | 384dots / regel, ANK-teken, lettertype: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Vereenvoudigd / traditioneel: 24 * 24 dots, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm |
| Streepjescodetype | JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (Optionele functie) |
| Opdracht afdrukken | Compatibel met EPSON ESC / POS |
| Taal | Ondersteuning van de taal van de koper |
| Afdruksnelheid | 90mm / sec |
| Papierbreedte | 57,5 ± 0,5 mm |
| Papierdikte | 0.06-0.08mm |
| MCBF (levens) | 50km |
| Dimensie | 190 * 132 * 119 mm |
| Bruto gewicht | 1,2 kg |
| Auto Cutter | handmatige snijder |
| Sensor | Papier bijna-einde-sensor, papiereindsensor, sensor deksel open |
| Rol papier | Φ75mm |
| Interface | RS-232C, parallel, USB, LAN, Bluetooth optioneel |

| | |
|-------------------------|--|
| Bestuurder | Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatibel met ESPON |
| Adapter Voltage Input | AC 110V / 220V, 50-60Hz |
| Adapter Voltage Output | DC12V / 3A |
| Printer ingangsspanning | DC12V / 3A |
| Kassaladebeheer | DC12V / 1A |
| Werktemperatuur | 0-45 graden C, luchtvochtigheid: 10-80% |
| Temperatuur opslaan | -10-60 graden C, luchtvochtigheid: 10-90% |
| Certificaat | CE / FCC / CCC / RoHS |





OCPP-585







Verschillende hoeken:



4 interfaces voor optie:



Parallel



Serial



USB



Lan

Beschikbare stekker



Verpakkingsdetails

Single Carton Box

