

58 mm mini hoge afdruksnelheid thermische bonprinter (Model: OCPP -585)

Specificatie:

Afdrukmethode	Direct thermisch
Printdichtheid	384 dots / lijn (203 DPI)
Tekengrootte	384 dots / regel, ANK-teken, Lettertype: A: 12 * 24 dots, 1,5 (B) * 3,0 (H) mm Vereenvoudigd / traditioneel: 24 * 24 dots, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Type streepjescode	JAN 13□EAN13□JAN 8□EAN 8□CODE39
Afdrukopdracht	Compatibel met PSON ESC / POS
Taal	Taalondersteuning voor kopers
Afdruksnelheid	90 mm / sec
Breedte papier	57,5 ± 0,5 mm
Papierdikte	0,06-0,08 mm
MCBF (leven)	50km
Dimensie	190 * 132 * 119 mm
Bruto gewicht	1,2 kg
Autosnijder	handmatige snijder
Sensor	Sensor papier bijna op, sensor papier op einde, sensor open klep
Rol papier	Φ75mm
Koppel	RS-232C, parallel, USB, LAN
Bestuurder	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatibel met ESPON
Adapter Spanningsingang	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Uitgangsspanning adapter	DC12V / 3A
Ingangsspanning van de printer	DC12V / 3A
Kassalade controle	DC12V / 1A
Werktemperatuur	0-45°C, Vochtigheid: 10-80%
Temperatuur besparen	-10-60°C, Vochtigheid: 10-90%
Certificaat	CE / FCC / CCC / RoHS

Productdetails:



OCPP-585





OCPP-585





