

OCPP -586 POS 58 thermische printerdriver Directe thermische printerautosnijder downloaden

(Model nr .: OCPP -586)



Voorzien zijn van:

Klein formaat en elegant ontwerp

Kan kassalade genereren

Hoge afdruksnelheid

Compatibel met ESPON

Printkop levensduur: 50KM

Specificatie:

Afdrukmethode	Direct thermisch
Printdichtheid	384dots / lijn (203DPI)
Tekengrootte	384dots / regel, ANK-teken, lettertype: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Vereenvoudigd / traditioneel: 24 * 24 dots, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Streepjescodetype	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (Optionele functie)
Opdracht afdrukken	Compatibel met EPSON ESC / POS
Taal	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / West-Europa / Grieks / Hebreeuws / Oost-Europa / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Lets / Arabisch / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebrew / WPC1255 / Thai
Afdruksnelheid	90mm / sec
Papierbreedte	57,5 ± 0,5 mm
Papierdikte	0.06-0.08mm
MCBF (levens)	50km
Dimensie	190 * 132 * 119 mm
Bruto gewicht	1,2 kg
Auto Cutter	handmatige snijder
Sensor	Papier bijna-einde-sensor, papiereindsensor, sensor deksel open
Rol papier	Φ75mm
Interface	RS-232C, parallel, USB, LAN-bluetooth (optioneel)
Bestuurder	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatibel met ESPON

Printertoevoer	DC12V / 3A
Kassaladebeheer	DC12V / 1A
Werktemperatuur	0-45 graden C, Luchtvochtigheid: 10-80%
Temperatuur opslaan	-10-60 graden C, Luchtvochtigheid: 10-90%



OCPP-586





OCPP-586





Stekker voor optie

