

OCPP-587-U 58-mm thermische bonprinter met grote papierhouder USB-poort

(M / N: OCPP-587-U)

Productomschrijving:

OCPP-587 is een Mini 58MM thermische printer, het ontwerp prachtige mode, klein en slim, met een hoog technologisch gevoel. Gebruik grote motoren en een groot ontwerp van tandwielbeweging, sleep 83MM grote diameterrol en bereik gelijktijdig 130 mm / s hoge snelheidsdruk, de perfecte oplossing om het probleem van de gewone 58mm printerondersteuning met kleine diameter op te lossen, printsnelheid langzaam, inschakelen print efficiënter. Tegelijkertijd biedt het een rijke interface, inclusief netwerkpoort (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS, waardoor afdrukken flexibeler en handiger wordt.

Productprestaties:

- Uiterlijk compact ontwerp, modetechnologie;
- Eenvoudige papierinvoerstructuur, eenvoudige en handige bediening;
- Hoge betrouwbaarheid van grote motor en grote tandwielbeweging;
- Snelheid van 130 mm / s, verbetert aanzienlijk de afdrukefficiëntie;
- Groot papiermagazijnontwerp, de perfecte ondersteuning voor 83MM rollen met grote diameter;
- Rijke interface optioneel: USB, COM, Internet (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS;
- Ondersteuning GB18030 groot lettertype en meertalig;
- Ondersteunt LOGO en grafische downloads en print;
- Ondersteunt afdrukken met Windows, Linux, Android en IOS-systeem;
- Ethernet-interface van 100 M, print snel en vermijd verlies van rekeningen.

Printer parameters:

items	parameters	
Print parameters	Afdrukmethode	Thermische lijn
	Afdrukmethode	48MM
	Resolutie	384dots / Line(8dots / mm,203dpi)
	Afdruksnelheid	130mm/Tweede
	Interface Type	USB,COM,internet(100M)WIFI,GPRS,Bluetooth
	Regelafstand	3.75 mm(Kan de regelafstand aanpassen met een opdracht)
	Regel nr.	Lettertype A:32 karakter / lijn Lettertype B:42 teken / Line
Barcodekarakter	Karakter	Eenvoudig, traditioneel Chinees-16 lijnen Standard GB18030 vereenvoudigd / traditioneel Chinees fonts
	Tekengrootte	ANKkarakter,Lettertype A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24) Lettertype B:1,1 x 2.1mm(9 x 17) Vereenvoudigd/Traditioneel Chinees:3,0 x 3,0 mm (24 x 24 dots)
	Uitgebreide tekenset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
Grafische afdrukken	Streepjescode	1D streepjescode:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128 2D-streepjescode:QR CODE
	Grafische afdrukken	Ondersteunt bitmap-download en print
Papier	Type	Thermische rol
	Breedte	570,5 ± 0,5 mm
	Diameter	≤83mm
	Feed methode	Eenvoudig voeden (Clameshell-feed)
Afdrukken commando's macht	commando's	ESC / POS
	Voedingsadapter	Invoer:AC 100V-240V,50-60Hz uitqang:DC 12V / 2A
	Casher Lade-uitvoer	DC 12V / 1A
Buffer	Inputbuffer	4K
	NV Flash	40K

fysieke eigenschappen

Environment

Betrouwbaarheidsparameter

Software

Gewicht

Dimensie

Werken

opslagruimte

Printkop

levensduur

Bestuurder

750g

180 * 115 * 127 (MM)

Temp:5 ~ 45 °C, Vochtigheid:10 ~ 80%

Temp:-10 ~ 50 °C ,Vochtigheid:10 ~ 90%(Geen dauw)

100KM(Printdichtheid≤12.5)

Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



OCPP-587





0CPP-587



www.ocominc.com



Thans & Vriendelijke groeten
Harold Hu

OCOM Technologies Limited
Adres: 4 / F, Blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District,
Shenzhen 518054, China;
Website: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;
E-mail: sales14@ocominc.com;
Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/name/sales14@ocominc.com)
MSN: ocomsales14@hotmail.com;
Whatsapp: 0086.18948789890;
Wechat: 0086.18948789890;
Mobiel: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868;