

OCPP-58C Kleine Direct thermische printer Prijs Met optionele interface (Model: OCPP-58C)

Specificatie:

Print methode	direct thermisch
afdrukdichtheid	384dots / lijn
lettergrootte	ANK, Font A: 12x24dots Lettertype B: 9x17dots Vereenvoudigd / traditioneel Chinees: 24x24dots
streepjescode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128
Interface	Parallel / Serial / USB / LAN
Stroomvoorziening	DC 12V == 2.6A
Kassa	DC 12V == 1A
Printkop levensduur	50 kilometer
bedrijfsomstandigheden	Temperatuur (0 ~ 45 graden C), vochtigheid (10 ~ 80%)
Opslag condities	Temperatuur (-10 ~ 60 ° C), vochtigheid (10 ~ 90%)
afdruksnelheid	120mm / s
papierbreedte	57.5±0.5mm
Paper uitwendige diameter	65mm
papierdikte	0.06 ~ 0.08mm
Gewicht	Netto gewicht: 1,5 kg, Bruto gewicht: 2,5 kg
Dimensie	199 * 132 * 111.5mm
Bestuurder	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8
Snijder	autosnijder
Opdracht	Compatibel met EPSON ESC / POS
Regelafstand	3.75mm (kan veranderen door middel van command)

Productdetails:

