

58mm Thermische bonprinter

(OCP -58E)

parameters:

items		parameters
Print parameters	Afdrukmethode	Thermische lijn
	het drukken width	48MM
	Resolutie	384dots / Line(8dots / mm,203dpi)
	Afdruksnelheid	90mm / Second
	Interface Type	USB,USB + Bluetooth
	Regelafstand	3,75 mm(Kan de regelafstand aanpassen met een opdracht)
	Regel nr.	Lettertype A:32 karakter / lijn Lettertype B:42 teken / Line Eenvoudig, traditioneel Chinees-16 lijnen
	Karakter	Standaard GB18030 vereenvoudigd / traditioneel Chinees fonts
	Tekengrootte	ANKkarakter,Lettertype A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24dots) Lettertype B:1,1 x 2.1mm(9 x 17dots) Vereenvoudigd/Traditioneel Chinees:3,0 x 3,0 mm (24 x 24 dots)
Barcodekarakter	Uitgebreide tekenset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) (Vietnam) / (Thai)
	Streepjescode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128
Grafische afdrukken	Grafische afdrukken	Ondersteunt bitmap-download en print
Papier	Type	Thermische rol
	Breedte	570,5 ± 0,5 mm
	Diameter	≤60mm
	Feed methode	Eenvoudig voeden (Clameshell-feed)
Opdrachten afdrukken	commando's	ESC / POS
macht	Voedingsadapter	Invoer:AC 100V-240V,50-60Hz uitgang:DC 12V / 2A
	Casher Lade-uitvoer	DC 12V / 1A
Buffer	Inputbuffer	4K
	NV Flash	40K