

OCPP-58E 58 mm thermische bonprinter

(OCPP-58E)

ArtikelInvoering:

OCPP-58E is een goed ontworpen economische printervoor algemene thermische rekeningafdrukken, deze vorm is met stevig materiaal, uitstekend vakmanschap. Transparante cover ontwerp, eenvoudig en mode, gemakkelijk voor gebruikers kennen de papierrollen 'Gebruikerstatus, OCPP-58E neemt ingebouwde voeding over, nietkan alleen ruimte besparen, maar ook eenvoudig door gebruikers configureren en gebruiken printers. Het is een zeer goede keuze voor economisch afdrukken.

ArtikelKenmerken:

Eenvoudig en mode, met stevig materiaal, uitstekende afwerking.
Eenvoudige papierinstallatiestructuur, eenvoudig en gemakkelijk te bedienen
Ingebouwde voeding ontwerp, om ruimte te besparen en gemakkelijker te configureren;
Transparant hoesontwerp, de gebruiker kan altijd de gebruikerstatus van de papierrol kennen;
Ondersteuning GB18030 groot lettertype, eenvoudig om ongebruikelijke karakters af te drukken
Ondersteuning voor meertalige afdrukken, geschikt voor gebruikers over de hele wereld;
Ondersteuning voor downloaden en afdrukken van LOGO & graphics;
Ondersteunt afdrukken met Windows, Linux, Android en IOS-systemen

ToepassingGebied:

Boodschappen doen winkelcentra, restaurants, winkels, opslag, belastingen, bankzaken, medische zaken, post

parameters:

items	parameters
-------	------------

Afdrukken parameters	het drukken Methode	warmte- Lijn
	het drukken Breedte	48MM
	Resolutie	384dots / Line (8dots / mm, 203 dpi)
	het drukken Snelheid	90mm / Second
	Interface Type	USB, USB + Bluetooth
	Lijn tussenruimte	3.75 mm (kan de regelafstand aanpassen per opdracht)
	Lijn Nee.	doopvont A: 32 tekens / regel doopvont B: 42 tekens / regel Eenvoudig, traditioneel Chinees-16 lijnen
	Karakter	Standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen
	Karakter Grootte	ANKcharacter, Font A: 1,5 x 3,0 mm (12 x 24dots) Lettertype B: 1,1 x 2,1 mm (9 x 17 dots) Vereenvoudigd / traditioneel Chinees: 3,0 x 3,0 mm (24 x 24 punten)
Bar code Karakter	Uitgebreide karakterset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thai Vietnam / PC864 / PC1001 / (Letlands) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thais)
	Bar code	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128
grafiek het drukken	grafiek het drukken	steunen bitmap downloaden en afdrukken
Papier	Type	warmte- Rollen
	Breedte	57,5 ± 0,5 mm
	Diameter	≤60mm
	Eten geven Methode	Gemakkelijk feed (Clamshell-feed)
Afdrukken commando's	commando's	ESC / POS
macht	macht Adapter	Input: AC 100V-240V, 50-60 Hz Output: DC 12V / 2A
	cashier Lade-uitvoer	DC 12V / 1A
Buffer	Invoer Buffer	4K
	NV Flash	40K
fysiek kenmerken	Gewicht	590g
	Dimensie	185 * 130 * 112 (MM)
Milieu	Werken	Temp: 5 ~ 45 °C, Vochtigheid: 10 ~ 80%
	opslagruimte	Temp: -10 ~ 50 °C, Vochtigheid: 10 ~ 90% (geen dauw)
Betrouwbaarheid parameter	Afdrukken Hoofd leven	50KM (afdrukken density≤12.5)