

# OCPP -58E Goedkope 2 inch barcode afdrucken android bluetooth thermische bonprinter(OCPP -58E)

## Product Introductie:

OCPP -58E is een goed ontworpen economische printer voor algemeen thermisch afdrucken van facturen, deze mal is van stevig materiaal, voortreffelijk vakmanschap. Transparant omslagontwerp, eenvoudig en mode, gemakkelijk voor gebruikers om de papierrollen te kennen. 'Status gebruiken, OCPP -58E neemt ingebouwd stroomvoorziening, kan niet alleen ruimte besparen, maar ook gemakkelijk voor gebruikers om de printers te configureren en te gebruiken. Het is een zeer goede keuze voor economisch afdrucken.

## Producteigenschappen:

Eenvoudig en mode, met stevig materiaal, uitstekende afwerking.  
Gemakkelijk papier te installeren structuur, eenvoudig en gemakkelijk te bedienen  
Ingebouwd voedingsontwerp, om ruimte te besparen en gemakkelijker te configureren;  
Transparant omslagontwerp, de gebruiker kan op elk moment de status van de papierrol kennen;  
Ondersteuning GB18030 groot lettertype, eenvoudig om ongebruikelijke tekens af te drukken  
Ondersteuning voor meertalige afdrucken, geschikt voor gebruikers over de hele wereld;  
Ondersteuning voor downloaden en afdrucken van LOGO en afbeeldingen;  
Ondersteuning voor afdrucken via Windows, Linux, Android en IOS

## Toepassingsgebied:

Winkelcentra, restaurants, winkels, magazijnen, belastingen, banken, medisch, pos tal

## Parameters:

Artikelen		Parameters
Print parameters	Afdrukmethode	Thermische lijn
	Afdrukbreedte	48 mm
	Resolutie	384dots / lijn □8dots / mm, 203dpi□
	Afdruksnelheid	90 mm / seconde
	Type interface	USB, USB + Bluetooth
	Regelafstand	3,75 mm □Kan regelafstand aanpassen via commando□
	Lijn nr.	Lettertype A: 32 tekens / regel Lettertype B: 42 tekens / regel Eenvoudige, traditionele Chinees-16 regels
	Karakter	Standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen
Karaktergrootte	ANK-teken, lettertype A: 1,5 × 3,0 mm □12 × 24 punten□ Lettertype B: 1,1 × 2,1 mm □9 × 17 punten□ Vereenvoudigd / traditioneel Chinees: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 punten□	

Streepjescode Karakter	Uitgebreide karakterset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lets / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thais Vietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thais)
	Streepjescode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Grafische afdrukken	Grafische afdrukken	Ondersteunt het downloaden en afdrukken van bitmaps
Papier	Type	Thermisch broodje
	Breedte	57,5 ± 0,5 mm
	Diameter	≤60 mm
	Feed Methode	Makkelijk voer (Clameshell-voer)
Print opdrachten	Commando's	ESC / POS
Kracht	Stroomadapter	Ingang: AC 100V-240V, 50-60Hz Uitgang: DC 12V / 2A
	Casher Lade-uitgang	DC 12V / 1A
Buffer	Invoerbuffer	4K
	NV Flash	40K
fysieke eigenschappen	Gewicht	590 g
	Dimensie	185 * 130 * 112 (MM.)
Milieu	Werken	Temp: 5 ~ 45 °C, Vochtigheid: 10 ~ 80%
	Opslag	Temp: -10 ~ 50 °C, Vochtigheid: 10 ~ 90% □Geen dauw□
Betrouwbaarheidsparameter	Printkop leven	50 KM □printdichtheid ≤12,5□