

58mm Thermische bonprinter

(OCPP -58E)

Producteigenschappen:

parameters:

items		parameters
Print parameters	Afdrukmethode	Thermische lijn
	het drukken width	48MM
	Resolutie	384dots / Line (8dots / mm,203dpi)
	Afdruksnelheid	90mm / Second
	Type interface	USB,USB + Bluetooth
	Regelafstand	3,75 mm (Kan regelafstand aanpassen door commando)
	Lijn nr.	Lettertype A:32 teken / regel Lettertype B:42 teken / Line Eenvoudig, traditioneel Chinees-16 lijnen
	Karakter	Standaard GB18030 vereenvoudigd / traditioneel Chinees fonts
	Karaktergrootte	ANKkarakter,Lettertype A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24dots) Lettertype B:1,1 x 2.1mm(9 x 17dots) Vereenvoudigd/Traditioneel Chinees:3,0 x 3,0 mm (24 x 24 dots)
Barcodekarakter	Uitgebreide tekenset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Streepjescode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128
Grafische afdrukken	Grafische afdrukken	Ondersteunt bitmap downloaden en afdrukken
Papier	Type	Thermische rol
	Breedte	570,5 ± 0,5 mm
	Diameter	≤60mm
	Feed methode	Gemakkelijke feed (Clamshell feed)
Opdrachten afdrukken	commando's	ESC / POS
macht	Voedingsadapter	Invoer:AC 100V-240V,50-60Hz Output:DC 12V / 2A
	Casher Lade-uitgang	DC 12V / 1A
Buffer	Invoerbuffer	4K
	NV Flash	40K
fysieke eigenschappen	Gewicht	590g
	Dimensie	185 * 130 * 112 (MM)
Milieu	Werken	Temp:5 ~ 45 °C, Vochtigheid:10 ~ 80%
	opslagruimte	Temp:-10 ~ 50 °C ,Vochtigheid:10 ~ 90%(Geen dauw)
Betrouwbaarheidsparameter	Printkop leven	50KM(Printdichtheid≤12.5)



OCPP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E



Model: OCPP-58E
Print Speed: 100mm/s
Print Resolution: 203dpi
Print Density: 1200x1200
Current CodePage: 949
Support Character:
Simplified Chinese (GB18030)
Alphanumeric
CODE BAR:
1-UPC-A
2-UPC-E





OCPP-58E





OCPP-58E

