

OCPP -58E OCOM 58 mm qr-code restaurantbon pos thermische printer

(OCPP -58E)

Product Introductie:

OCPP -58E is een goed ontworpen economische printer voor algemeen thermisch afdrukken van facturen, deze mal is van stevig materiaal, voortreffelijk vakmanschap. Transparant omslagontwerp, eenvoudig en mode, gemakkelijk voor gebruikers om de papierrollen te kennen. 'Status gebruiken, OCPP -58E neemt ingebouwd stroomvoorziening, kan niet alleen ruimte besparen, maar ook gemakkelijk voor gebruikers om de printers te configureren en te gebruiken. Het is een zeer goede keuze voor economisch afdrukken.

Producteigenschappen:

Eenvoudig en mode, met stevig materiaal, uitstekende afwerking.
Gemakkelijk papier te installeren structuur, eenvoudig en gemakkelijk te bedienen
Ingebouwd voedingsontwerp, om ruimte te besparen en gemakkelijker te configureren;
Transparant omslagontwerp, de gebruiker kan op elk moment de status van de papierrol kennen;
Ondersteuning GB18030 groot lettertype, eenvoudig om ongebruikelijke tekens af te drukken
Ondersteuning voor meertalige afdrukken, geschikt voor gebruikers over de hele wereld;
Ondersteuning downloaden en afdrukken LOGO en afbeeldingen;
Ondersteuning voor afdrukken via Windows, Linux, Android en IOS

Toepassingsgebied:

Winkelcentra, restaurants, winkels, magazijnen, belastingen, banken, medisch, pos tal

Parameters:

| Artikelen | Parameters | |
|------------------|---|--|
| Print parameters | Afdrukmethode | Thermische lijn |
| | Afdrukbreedte | 48 mm |
| | Resolutie | 384dots / lijn □8dots / mm, 203dpi□ |
| | Afdruksnelheid | 90 mm / seconde |
| | Type interface | USB, USB + Bluetooth |
| | Regelafstand | 3,75 mm □Kan regelafstand aanpassen via commando□ |
| | Lijn nr. | Lettertype A: 32 tekens / regel Lettertype B: 42 tekens / regel Eenvoudige, traditionele Chinees-16 regels |
| | Karakter | Standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen |
| Karaktergrootte | ANK-teken, lettertype A: 1,5 × 3,0 mm □12 × 24 punten□ Lettertype B: 1,1 × 2,1 mm □9 × 17 punten□ Vereenvoudigd / traditioneel Chinees: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 punten□ | |

| | | |
|---------------------------|-------------------------|---|
| Streepjescode Karakter | Uitgebreide karakterset | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lets / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thais Vietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thais) |
| | Streepjescode | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |
| Grafische afdrukken | Grafische afdrukken | Ondersteunt het downloaden en afdrukken van bitmaps |
| Papier | Type | Thermisch broodje |
| | Breedte | 57,5 ± 0,5 mm |
| | Diameter | ≤60 mm |
| | Feed Methode | Makkelijk voer (Clameshell-voer) |
| Print opdrachten | Commando's | ESC / POS |
| Kracht | Stroomadapter | Ingang: AC 100V-240V, 50-60Hz Uitgang: DC 12V / 2A |
| | Casher Lade-uitgang | DC 12V / 1A |
| Buffer | Invoerbuffer | 4K |
| | NV Flash | 40K |
| fysieke eigenschappen | Gewicht | 590 g |
| | Dimensie | 185 * 130 * 112 (MM.) |
| Milieu | Werken | Temp: 5 ~ 45 °C, Vochtigheid: 10 ~ 80% |
| | Opslag | Temp: -10 ~ 50 °C, Vochtigheid: 10 ~ 90% □Geen dauw□ |
| Betrouwbaarheidsparameter | Printkop leven | 50 KM □printdichtheid ≤12,5□ |