

# 58mm thermischOntvangst Printer

(OCP-58E)



## ProductInleiding:

OCP-58E is een goed ontworpen economische printerDeze schimmel is voor gemeenschappelijke thermische factuur afdrucken, met solide materiaal, Exquisitevakmanschap. Transparante cover ontwerp, eenvoudige en fashion, gemakkelijk voor gebruikers om te tweet de papierrollen met behulp van status, OCP-58E vast ingebouwde voeding, nietalleen kan besparen ruimte, maar ook gemakkelijk voor gebruikers te configureren en te gebruiken deprinters. Het is een zeer goede keus voor zuinig afdrucken.

## ProductFuncties

- Eenvoudige en mode, met massief materiaal, exquisitevakmanschap.
- Eenvoudig papier structuur, eenvoudig en gemakkelijk te installerenwerken
- Ingebouwde voeding ontwerp, ruimte en meer te besparenhandige configureren;
- Transparante cover ontwerp, kan de gebruiker weet het papierRoll met behulp van status op elk gewenst moment;
- Ondersteuning voor GB18030 groot lettertype, gemakkelijk af te drukken ongewoontekens
- Ondersteuning meertalig afdrucken, geschikt voor gebruikers overalde wereld;
- Ondersteuning voor download en print LOGO & graphics;
- Ondersteuning bieden voor Windows, Linux, Android en IOS systeem afdrucken

## ToepassingGebied

Winkelenwinkelcentra, restaurant, winkels, warehousing, belastingen, banking, medisch, post

## Parameters

Items	Parameters
Afdrukken Methode	Thermische Lijn
Afdrukken Breedte	48MM
Afdrukken Resolutie	384dots/Line[8dots/mm][203dpi]
Afdrukken Snelheid	90mm/seconde
Afdrukken Interface Type	USB[USB + Bluetooth
Lijn Afstand	3.75 mm[Regelafstand kunt aanpassen door de opdracht]
Lijn Nr.	Lettertype A:32 teken /Line Lettertype B:42 teken/lijn Eenvoudige, traditionele Chinees-16 lijnen
Teken Teken Grootte	Standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen ANSIcharacter[Lettertype A][1.5 x 3.0 mm][12 x 24dots] Font B[1.1 x 2.1 mm][9 x 17dots] Vereenvoudigd/traditioneel Chinees[3.0 x 3.0 mm (24 x 24 punten) PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/Latvian/Arabic/PT151.1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/Latvian/PC1001/PT151.1251/WPC1257/PC864/Vietnam/Thai
Bar Karakter code	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39/ITF / CODABAR/CODE93/CODE128 Ondersteunt bitmap downloaden en afdrucken
Graphics afdrucken Papier	Thermische Roll Type Breedte 57.5±0.5 mm Diameter ≤60mm Feed Methode Gemakkelijk feed (Clamshell feed) Opdrachten ESC/POS
Afdrukken opdrachten Macht	Macht Adapter Input[AC 100V-240V, 50-60Hz Uitgang][DC 12V/2A DC 12V/1A
Buffer	Casher Uitvoer van de schuiflade Input Buffer 4K NV Flash 40K Gewicht 590g Dimensie 189*130*112(MM)
fysieke kenmerken Milieu	Werken Temp[5 ~ 45°C] Vochtigheid[10 ~ 80% Temp[-10 ~ 50°C] Vochtigheid[10 ~ 90%][Geen dauw] 50KM[Afdrukken density]2.5]
Betrouwbaarheid met de parameter	Afdrukken Hoofd leven