

# 58mm ThermalBonprinter

(OCPP-58E)

## ArtikelInvoering:

OCPP-58E is een goed ontworpen economische printervoor algemene thermische rekeningafdrukken, deze vorm is met stevig materiaal, uitstekend vakmanschap. Transparante cover ontwerp, eenvoudig en mode, gemakkelijk voor gebruikersweet de papierrollen 'Gebruik de status, OCPP-58E neemt de ingebouwde voeding over, nietkan alleen ruimte besparen, maar ook eenvoudig door gebruikers configureren en gebruikenprinters. Het is een zeer goede keuze voor economisch afdrukken.

## ArtikelKenmerken:

- Eenvoudig en mode, met solide materiaal, voortreffelijk vakmanschap.
- Eenvoudige papierinstallatiestructuur, eenvoudig en handig in gebruikbedienen
- Ingebouwde voeding ontwerp, om ruimte te besparen en meergemakkelijk in te stellen;
- Transparant hoesontwerp, de gebruiker kan het papier kennende gebruikerstoestand van rollen op elk moment;
- Ondersteuning GB18030 groot lettertype, gemakkelijk te printen ongewoontekens
- Ondersteuning voor meertalige afdrukken, geschikt voor gebruikers over de hele wereldwereld;
- Ondersteuning voor downloaden en afdrukken van LOGO en grafische afbeeldingen;
- Ondersteunt afdrukken met Windows, Linux, Android en IOS-systemen

## ToepassingGebied:

Boodschappen doenwinkelcentra, restaurants, winkels, opslag, belastingen, bankzaken, medische zaken, post

## parameters:

items

parameters

Afdrukken parameters	het drukken Methode	warmte- Lijn
	het drukken Breedte	48MM
	Resolutie	384dots / Line(8dots / mm,203dpi)
	het drukken Snelheid	90mm / Second
	Interface Type	USB,USB + Bluetooth
	Lijn tussenruimte	3.75 mm(Kan de regelafstand aanpassen met een opdracht)
	Lijn Nee.	doopvont A: 32 tekens / regel doopvont B: 42 tekens / regel Eenvoudig, traditioneel Chinees-16 lijnen
Bar code Karakter	Karakter	Standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen
	Karakter Grootte	ANKcharacter,doopvont EEN:1,5 x 3,0 mm(12 x 24dots) Lettertype B:1,1 x 2.1mm(9 x 17dots) Vereenvoudigd / traditioneel Chinees:3,0 x 3,0 mm (24 x 24 dots)
	Uitgebreide karakterset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
grafiek het drukken Papier	Bar code	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128 steunen bitmap downloaden en afdrukken
	grafiek het drukken Type	warmte- Rollen
	Breedte	57,5 ± 0,5 mm
Afdrukken commando's macht	Diameter	≤60mm
	Eten geven Methode	Gemakkelijk feed (Clameshell-feed)
	commando's	ESC / POS
Buffer	macht Adapter	Invoer:AC 100V-240V, 50-60 Hz uitgang:DC 12V / 2A DC 12V / 1A
	cashier Lade-uitvoer	
fysiek kenmerken Milieu	Invoer Buffer	4K
	NV Flash	40K
Betrouwbaarheid parameter	Gewicht	590g
	Dimensie	185 * 130 * 112 (MM)
	Werken opslagruimte	Temp:5 ~ 45 °C, Vochtigheid:10 ~ 80%
	Afdrukken Hoofd leven	Temp:-10 ~ 50 °C ,Vochtigheid:10 ~ 90%(Geen dauw) 50KM(afdrukken density≤12.5)