

Kleine goedkope 58mm POS thermische bonprinter met ingebouwde voedingsadapter

(M / N .: OCPP -58E)

Product Introductie:

OCPP -58E is een goed ontworpen economische printer voor algemene thermische rekeningafdrukken, deze vorm is met massief materiaal, prachtig vakmanschap. Transparant omslagontwerp, eenvoudig en mode, gemakkelijk voor gebruikers om de papierrollen te kennen. Gebruikstoestand, OCPP -58E ingebouwd voeding, niet alleen kan ruimte besparen, maar ook gemakkelijk voor gebruikers om de printers te configureren en te gebruiken. Het is een zeer goede keuze voor economisch printen.

Producteigenschappen:

- Eenvoudig en mode, met solide materiaal, prachtig vakmanschap.
- Eenvoudige papierinstallatiestructuur, eenvoudig en gemakkelijk te bedienen
- Ingebouwd ontwerp van de voeding, om ruimte te besparen en verder te configureren;
- Transparant hoesontwerp, de gebruiker kan de gebruikerstatus van de papierrol altijd kennen;
- Ondersteuning GB18030 groot lettertype, gemakkelijk te printen uncommoncharacters
- Ondersteuning voor meertalige afdrukken, geschikt voor gebruikers overal in de wereld;
- Ondersteuning voor downloaden en afdrukken van LOGO en grafische afbeeldingen;
- Ondersteunt afdrukken met Windows, Linux, Android en IOS-systemen

Toepassingsgebied:

Winkelcentra, restaurants, winkels, warehousing, belastingen, bankieren, medische, pos tal

parameters:

items		parameters
Print parameters	Afdrukmethode	Thermische lijn
	Afdrukbreedte	48MM
	Resolutie	384dots / Line(8dots / mm,203dpi)
	Afdruksnelheid	90mm / Second
	Interface Type	USB,USB + Bluetooth
	Regelafstand	3,75 mm(Kan de regelafstand aanpassen met een opdracht)
	Regel nr.	Lettertype A: 32 tekens / regel Lettertype B: 42 tekens / regel Eenvoudige, traditionele Chinees-16 lijnen
	Karakter	Standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen
	Tekengrootte	ANKcharacter,Lettertype A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24dots) Lettertype B:1,1 x 2.1mm(9 x 17dots) Vereenvoudigd / traditioneel Chinees:3,0 x 3,0 mm (24 x 24 dots)

Barcodekarakter	Uitgebreide tekenset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Streepjescode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128
Grafische afdrukken	Grafische afdrukken	Ondersteunt bitmap-download en print
Papier	Type	Thermische rol
	Breedte	57,5 ± 0,5 mm
	Diameter	≤60mm
	Feed methode	Eenvoudig voeden (Clamshell-feed)
Opdrachten afdrukken	commando's	ESC / POS
macht	Voedingsadapter	Invoer:AC 100V-240V, 50-60Hz uitgang:DC 12V / 2A
	Casher Lade-uitvoer	DC 12V / 1A
Buffer	Inputbuffer	4K
	NV Flash	40K
fysieke eigenschappen	Gewicht	590g
	Dimensie	185 * 130 * 112 (MM)
Milieu	Werken	Temp:5 ~ 45 °C, Vochtigheid:10 ~ 80%
	opslagruimte	Temp:-10 ~ 50 °C ,Vochtigheid:10 ~ 90%(Geen dauw)
Betrouwbaarheidsparameter	Printkop levensduur	50KM(afdrumdichtheid≤12.5)





OCPP-58E





OCPP-58E





Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products