

# 58 mm thermische bonprinter OCPP -58E-U Bluetooth-communicatie

(OCPP -58E-U)

## Product Introductie:

OCPP -58E is een

goed ontworpen economische printer voor gemeenschappelijke thermische rekening afdrukken, deze mal is met solide materiaal,

Uitstekend vakmanschap. Transparant hoesontwerp, eenvoudig en mode, gemakkelijk voor gebruikers om te weten

de papierrollen 'Status gebruiken,OCPP -58E adopteren ingebouwde voeding, kan niet alleen ruimte besparen,

maar ook eenvoudig voor gebruikers om de printers te configureren en te gebruiken. Het is een zeer goede keuze voor voordelig

afdrukken.

## Producteigenschappen:

- Eenvoudig en mode, met solide materiaal, uitstekende afwerking.
- Eenvoudige papierinstallatiestructuur, eenvoudig en gemakkelijk te bedienen
- Built-in stroomvoorziening ontwerp, om ruimte te besparen en handiger configureren;
- Transparent deksel ontwerp, kan de gebruiker weet op elk moment dat de papierrol de status gebruikt;
- Ondersteuning GB18030 groot lettertype, gemakkelijk af te drukken ongewoon karakters
- Ondersteuning van meertalige afdrukken, geschikt voor gebruikers overal de wereld;
- Ondersteuning downloaden en afdrukken LOGO& Amp;grafische afbeeldingen;
- Ondersteuning voor Windows, Linux, Android en IOS-systeem het drukken

## Toepassingsgebied:

Winkelcentra, restaurants, winkels, opslag, belastingen, bankzaken, medisch, pos tal

## parameters:

items	parameters
-------	------------

	Afdrukmethode	Thermische lijn
	het	48MM
Print parameters	drukken width	
	Resolutie	384dots / Line(8dots / mm,203dpi)
	Printsnelheid	90mm / Second
	Type interface	USB,USB + Bluetooth
	Regelafstand	3,75 mm(Kan regelafstand aanpassen door commando)
	Lijn nr.	Lettertype A:32 teken / regel Lettertype B:42 teken / Line Eenvoudig, traditioneel Chinees-16 lijnen
Barcodekarakter	Karakter	Standaard GB18030 vereenvoudigd / traditioneel Chinees fonts
	Karaktergrootte	ANKkarakter,Lettertype A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24dots) Lettertype B:1,1 x 2.1 mm(9 x 17dots) Vereenvoudigd/Traditioneel Chinees:3,0 x 3,0 mm (24 x 24 dots)
	Uitgebreide tekenset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
Grafische afdrukken	Streepjescode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128
	Grafische afdrukken	Ondersteunt bitmap downloaden en afdrukken
Papier	Type	Thermische rol
	Breedte	570,5 ± 0,5 mm
	Diameter	≤60mm
	Feed methode	Gemakkelijke feed (Clameshell feed)
Opdrachten afdrukken macht	commando's	ESC / POS
	Voedingsadapter	Invoer:AC 100V-240V,50-60Hz uitgang:DC 12V / 2A
Buffer	Casher Lade-uitgang	DC 12V / 1A
	Invoerbuffer	4K
fysieke eigenschappen	NV Flash	40K
	Gewicht	590g
	Dimensie	185 * 130 * 112 (MM)
Milieu	Werken	Temp:5 ~ 45 °C, Vochtigheid:10 ~ 80%
	opslagruimte	Temp:-10 ~ 50 °C ,Vochtigheid:10 ~ 90%(Geen dauw)
Betrouwbaarheidsparameter	Printkop leven	50KM(Printdichtheid≤12.5)

Contact: Harold Hu  
 OCOM Technologies Limited  
 Website: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com);  
 E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);  
 Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)  
 MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);  
 Whatsapp: 86.18948789890;  
 Wechat: 18948789890 (verkoop van );  
 Mobiel: 86.18948789890;  
 QQ: 1467261417.