

# 58 mm thermische bonnenprinter

( M/N:OCP-58 E )

## Functies:

1. Eenvoudig en modern, met stevig materiaal, uitstekend vakmanschap
2. Eenvoudige papierinvoerstructuur, eenvoudige en handige bediening
3. Ingebouwd voedingsontwerp, bespaart veel ruimte en configureert gemakkelijk
4. Door de transparante hoes weten gebruikers gemakkelijk de status van de papierrol
5. Ondersteuning GB18030 groot lettertype, gemakkelijk om ongebruikelijke tekens af te drukken
6. Ondersteuning downloaden print LOGO & afbeeldingen

## Specificatie

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Model                 | OCP-58E   |
| naam                  | Thermische desktopprinter van 58 mm   |
| kleur                 | Zwart of wit  |
| koppel                | USB, USBBluetooth(1 tot 1),USBBluetooth(1 tot veel)   |
| Stroomvoorziening     | Input Wisselstroom 100V-240V, 50-60Hz , Uitgang gelijkstroom 12V/ 2 A   |
| Kassa                 | Gelijkstroom 12V/1A   |
| Levensduur printerkop | 50 KM Printdichtheid≤12.5   |
| snijder               | Handmatig snijden   |
| Buffer                | Invoerbuffer 4K, NV Flash 40K   |
| Accessoires           | Datakabel, voedingsadapter, power co e.d , papierrol, cd, handleiding   |
| OS-ondersteuning      | Compatibel met Windows, Linux, Android (IOS alleen voor Bluetooth-printer)  |
| Veiligheidsnormen     | Ce, FCC, Rohs enz   |
| Afdrukmethode         | Directe thermische lijn   |
| resolutie             | 203 DPI (punt per inch)   |
| Afdruksnelheid        | 90 mm/sec   |
| Afdrukbreedte         | 48mm  |
| Grafisch afdrukken    | Ondersteunt bitmap downloaden en printen  |
| Regelafstand          | 3,75 mm Kan de regelafstand per opdracht aanpassen  |
| Lijn nummer           | Lettertype A: 32 tekens /regel<br>Lettertype B: 42 tekens/regel<br>Eenvoudig, traditioneel Chinees - 16 regels  |
| Opdracht printen      | Compatibel met ESC/POS  |
| Streepjescode         | 1D streepjescode UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128<br>2D streepjescode QR - CODE   |
| Karakter              | Standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen   |
| Karaktergrootte       | ANK-karakter, Font EEN: 12*24 stippen, 1.5*3.0mm<br>Lettertype B: 9 * 17 punten, 1,1 * 2,1 mm<br>Vereenvoudigd/traditioneel Chinese : 24 * 24 punten, 3.0*3.0mm |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Karakterset                       | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West-Europa<br>Grieks/Hebreeuws/Oost-Europa/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858<br>IranII/Lets/Arabisch/PT151,1251/PC737/WPC/1257<br>Thai/Vietnam/PC864/PC1001/Lets/PC1001/PT151,1251<br>WPC1257/PC864/Vietnam/Thai |
| <b>Media</b>                      |   |
| Papier type                       | thermisch rolpapier   |
| Papier breedte                    | 57,5 ± 0,5 mm   |
| Diameter papierrol                | Maximaal 60 mm  |
| <b>Fysiek</b>                     |   |
| dimensie                          | 185 *130 *112 mm  |
| Gewicht                           | 0,85kg  |
| Pakket doos                       | 195*140*130mm   |
| 24 in 1 doos                      | 570*410*400 mm/22 kg  |
| <b>Omgeving</b>                   |   |
| Werken temperatuur- & vochtigheid | 0 tot 45 graden Celsius , 10%~80% Geen condensatie  |
| Opslag temperatuur- & vochtigheid | -20 tot 60 graden Celsius , 10%~90% Geen condensatie  |





THERMAL RECEIPT PRINTER

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Model: OCPP-58E                 | Print Width: 58mm         |
| Print Speed: 90mm/s             | Power Input: 12V $\pm$ 3A |
| Cash Drawer: 12V $\pm$ 1A       | Interface: USB            |
| Print Commands: Support ESC/POS |                           |



HTRP-58180400324

RoHS CE FC



















BT 3.0 & 4.0





