

58 mm thermische printer met ingebouwde voeding

(OCP -58X)



Product Introductie:

OCP -58X is een goed ontworpen economische printer voor algemene thermische rekeningafdrukken, het neemt de ingebouwde voeding over, niet alleen kan ruimte besparen, maar ook gemakkelijk voor gebruikers om de printers te configureren en te gebruiken. Het is een zeer goede keus voor economisch afdrukken.

Producteigenschappen:

- Eenvoudig en mode, met stevig materiaal, uitstekende afwerking.
- Eenvoudige papierinstallatiestructuur, eenvoudig en gemakkelijk te bedienen
- Ingebouwd voedingsontwerp, om ruimte te besparen en gemakkelijker in te stellen;
- Ondersteuning voor meertalige afdrukken, geschikt voor gebruikers over de hele wereld;
- Ondersteuning voor downloaden en afdrukken van LOGO en grafische afbeeldingen;

Toepassingsgebied:

Winkelcentra, restaurants, winkels, warehousing, belastingen, bankieren, medisch, pos tal

parameters:

items	parameters
-------	------------

Print parameters	Afdrukmethode	Thermische lijn
	Afdrukbreedte	48MM
	Resolutie	384dots / Line (8dots / mm, 203 dpi)
	Afdruksnelheid	90mm / Second
	Interface Type	USB, Parallel
	Regelafstand	3,75 mm (kan de regelafstand aanpassen per opdracht)
	Regel nr.	Lettertype A: 32 tekens / regel Lettertype B: 42 tekens / regel Eenvoudige, traditionele Chinees-16 lijnen
	Karakter	Standaard GB2312 vereenvoudigde Chinese lettertypen
	Tekengrootte	ANK-teken, lettertype A: 1,5 x 3,0 mm (12 x 24 dots) Lettertype B: 1,1 x 2,1 mm (9 x 17 dots) Vereenvoudigd / traditioneel Chinees: 3,0 x 3,0 mm (24 x 24 punten)
Barcodekarakter	Uitgebreide tekenset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Streepjescode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128
Grafische afdrukken	Grafische afdrukken	Ondersteunt bitmap-download en print
Papier	Type	Thermische rol
	Breedte	57,5 ± 0,5 mm
	Diameter	≤60mm
	Feed methode	Gemakkelijke feed (Clamshell-feed)
Opdrachten afdrukken	commando's	ESC / POS
macht	Voedingsadapter	Ingang: AC 100V-240V, 50-60Hz Uitgang: DC 12V / 2.6A
	Casher Lade-uitvoer	DC 12V / 1A
Buffer	Inputbuffer	32 kB
	NV Flash	64 kB









Stekker voor optie:



Toepassingsgebied:

► Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Verwant producten:

[OCP -585 58mm draagbare thermische bonprinter](#)

[OCP -586 Hoge kwaliteit 58mm thermische printer voor handmatige snijplotter](#)