

58mm Thermische printer Met Ingebouwd Power Sals levering

(S / N: OCPP -58X)

parameters:

items		parameters
Print parameters	Afdrukmethode	Thermische lijn
	het drukken width	48MM
	Resolutie	384dots / Line (8dots / mm,203dpi)
	Afdruksnelheid	90mm / Second
	Type interface	USB,Parallel
	Regelafstand	3,75 mm (Kan regelafstand aanpassen door commando)
	Lijn nr.	Lettertype A:32 teken / regel Lettertype B:42 teken / Line Eenvoudig, traditioneel Chinees-16 lijnen
	Karakter	Standaard GB2312 vereenvoudigd Chinees fonts
	Karaktergrootte	ANKkarakter,Lettertype A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24dots) Lettertype B:1,1 x 2.1mm(9 x 17dots) Vereenvoudigd/Traditioneel Chinees:3,0 x 3,0 mm (24 x 24 dots)
Barcodekarakter	Uitgebreide tekenset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Streepjescode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128
Grafische afdrukken	Grafische afdrukken	Ondersteunt bitmap downloaden en afdrukken
Papier	Type	Thermische rol
	Breedte	570,5 ± 0,5 mm
	Diameter	≤60mm
	Feed methode	Gemakkelijke feed (Clamshell feed)
Opdrachten afdrukken	commando's	ESC / POS
macht	Voedingsadapter	Invoer:AC 100V-240V,50-60Hz Output:DC 12V / 2.6EEN
	Casher Lade-uitgang	DC 12V /1EEN
Buffer	Invoerbuffer	32 KB
	NV Flash	64 KB



OCPP-58X





OCPP-58X





OCPP-58X

