

58 mm desktop thermische bonprinter (Model: OCPP-58Y)

Functies:



90 mm/s hoge printsnelheid;

Zeer weinig geluid tijdens het printen;

Ondersteuning voor 1D/2D-codeafdrukken;

Ondersteuning Max. 50 mm papierrol;

Ondersteuning voor Windows/Android/IOS;

Ondersteuning van USB of USBT;

Ondersteuning van nv-logo afdrukken;

Specificatie

Algemeen	
Model	OCPP-58Y
Naam	58 mm thermische desktopprinter

Kleur	Zwart of wit
Optionele interface	USB/USBBluetooth
Voeding	Ingang: AC 100V-240V, 50-60Hz, Uitgang: DC 12V/3A
Levensduur printerkop	50KM
Buffer	Invoerbuffer 64KB
Besturingssysteem ondersteunt	Compatibel met Windows/Android/IOS/Linux
Afdrukopdracht	ESC/POS
Afdrukmogelijkheden	
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
Resolutie	203 DPI (punt per inch)
Afdruksnelheid	90 mm/sec
Afdrukbreedte	48 mm
Lijnruimte	3,75 mm (Kan de regelafstand aanpassen via een commando)
Opdracht afdrukken	Compatibel met ESC/POS
Streepjescode en karakter	
Streepjescode	1D: UPC-A / UPC-E / JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN8□/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Karaktergrootte	384 punten/lijn, ANK-teken, lettertype: A: 1,5 (W) * 3,0 (H) mm LettertypeB: 1,1(B)*2,1(H)mm Vereenvoudigd/traditioneel: 3,0(B)*3,0(H)mm
Tekenset	PC347□Standaard Europa□/Katakana PC850 (Meertalig)/PC860 (Portugees) PC863 (Canadees-Frans)/PC865 (Noords) West-Europa/Grieks/Hebreeuws/Oost-Europa/Iran WPC1252/PC866□Cyrillisch#2□/PC852□Latijn2□ PC858/IranII/Lets/Arabisch/PT151 (1251)
Media	
Papiersoort	Thermisch papierrol
Papierbreedte	57,5 ± 0,5 mm
Diameter papierrol	Maximaal 50 mm
Papierdikte	0,06-0,08 mm
Fysiek	
Dimensie	115*100*120mm
Gewicht	0,58 kg
Omgeving	

Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie





Aocom®
12 sheets 80g









Version : 58.E-Z09-AA
Revised date: 28-Jun-2023
Command standard: EPSON(ESC/POS)
Print mode: Normal mode &
Hex mode
Print method: Line thermal
Print width: 384 dots / line





Version: 58 E-108-AA
Revised date: 28-Jun-2023
Command standard: EPSON (ESC/POS)
Print mode: Normal mode
Hex mode







