

# goedkoop 58mm Thermische Ontvangstprinter met binnenmachtsadapter

(Model nr .: OCPP -58Z)

## Voorzien zijn van:

Klein formaat en elegant ontwerp  
Kan kassalade genereren  
De ingebouwde voedingsadapter  
Suport Android-systeem  
Functie voor het afdrukken van streepjescodes (optioneel)  
Compatibel met ESPON  
Printkop levensduur: 50KM

## Specificatie:

Afdrukmethode	Direct thermisch
Printdichtheid	384dots / lijn (203DPI)
Tekengrootte	384dots / regel, ANK-teken, lettertype: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Vereenvoudigd / traditioneel: 24 * 24 dots, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Streepjescodetype	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (optioneel)
Opdracht afdrukken	Compatibel met EPSON ESC / POS
Taal	Ondersteuning van de taal van de koper
Afdruksnelheid	90mm / sec (max)
Papierbreedte	57,5 ± 0,5 mm
Papierdikte	0.06-0.08mm
MCBF (levens)	50km
Dimensie	175 * 130 * 110mm
Bruto gewicht	0.8 KG
Auto Cutter	handmatige snijder
Sensor	Papier bijna-einde-sensor, papiereindsensor, sensor deksel open
Rol papier	Φ75mm
Interface	USB
Bestuurder	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7, Win8 compatibel met ESPON
Adapter Voltage Input	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Adapter Voltage Output	DC12V / 3A
Printer ingangsspanning	DC12V / 3A
Geldladebesturing	DC12V / 1A
Werktemperatuur	0-45 graden C, Luchtvochtigheid: 10-80%
Temperatuur opslaan	-10-60 graden C, luchtvochtigheid: 10-90%
Certificaat	CE / FCC / CCC / RoHS



Monica Fu



## OCOM Technologies Limited

---

**Add:** 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

**Tel:** 0086.755.8605.3207 ext 801

**Fax:** 0086.755.8605.3207 ext 868

**Web:** [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

**E-mail:** [sales01@ocominc.com](mailto:sales01@ocominc.com), [sales01@ocomtech.com.cn](mailto:sales01@ocomtech.com.cn)

**Skype:** ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

**Ali TM:** cn1001868228; **QQ:** 1483705401

**Mobile/Wechat/Whatsapp:** 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products