

## 80 MM thermische printer met autosnijder

(Model nr .: OCPP -804)



Voorzien zijn van:

Papier eenvoudig, waterdicht, oliebestendig, stofdicht laden

Snel afdrukken van 230 mm / sec met automatische snijplotter, de beste afdrukkwaliteit en betrouwbare prestaties

Ondersteuning afdrukaanwijzing en foutalarm

Ondersteuning voor zwarte markeringen, reprint-functie

Compatibel met EPSON ESC / POS

Ondersteuning 128K bytes NV-logo downloaden opslaan en afdrukken

Ondersteuning printerstatusbewakingsfunctie, controle printerstatus op elk gewenst moment

Ondersteuning kassalade rijden

Specificatie:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Afdrukmethode     | Direct thermisch  |
| Tekengrootte      | ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots  |
| Kolom capaciteit: | 576dots / lijn OF 512dots / lijn  |
| Karakterset       | PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (meertalig), PC860 (Portugees), PC863 (Canadees-Frans), PC865 (Noords), West-Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillisch # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Lets, Arabisch, PT151 (1251) |
| Barcode           | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-code   |
| Printsnelheid     | 260mm / sec   |
| Ontvang buffer    | 64 k bytes  |
| NV Flash          | 128 k bytes   |
| Papierbreedte     | 79,5 ± 0,5 mm   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| MCBF (levens)            | 100km   |
| Opdracht afdrukken       | Compatibel met ESC / POS  |
| Kassalade controle       | DC 12-24V / 1A  |
| Papierdikte              | 0.06-0.08mm   |
| Snijder                  | Auto Cutter   |
| Rol papier               | 79,5 ± 0,5 mm * φ83 mm  |
| Interface                | Serieel / parallel / USB  |
| Bestuurder               | Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 / Linux |
| Stroomvoorziening        | DC24V / 2.5A  |
| Ingang van de netadapter | AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; Uitgang: DC 24V / 2.5A                                   |
| Dimensie                 | 200x145x137mm   |
| Netto gewicht            | 1.56kg  |





OCPP-804







OCPP-804





OCPP-804



**Stekker voor optie:**



**Toepassingsgebied:**

## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



**Gerelateerde producten:**

[\*\*OCPP -80G Betrouwbare 80 mm thermische bonnenprinter\*\*](#)

[\*\*OCPP -88A Krachtige hoge snelheid 80 mm thermische bonprinter\*\*](#)