

80mm thermische printer, 80mm wetsvoorstel printer, 80MM POS-printer met automatische snijder

Het laden van papier gemakkelijk, waterdicht, olie bewijs, stofdicht;

260mm / sec hoge snelheid afdrukken met automatische snijder, de beste afdrukkwaliteit en betrouwbare prestaties;

Ondersteunen afdrukken prompt and error alarm;

Ondersteunen zwarte stip sensor, herdruk functie;

Compatibel met EPSON ESC / POS;

Ondersteuning 128K bytes NV logo downloadwinkel en af te drukken;

Statusmonitor functie ondersteunen printer, de status controle printer op elk gewenst moment;

Ondersteuning geldlade rijden;

80mm hoge snelheid met Auto-cutter Pos Thermal Receipt Printer (Model: OCPP-804)

Specificatie:

Drukmethode	Direct thermisch
Lettergrootte	ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Column capaciteit:	576dots / lijn of 512dots / lijn
Tekenset	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (meertalige), PC860 (Portugees), PC863 (Canadees-Frans), PC865 (Nordic), West-Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillisch # 2), PC852 (latin2), PC858, IranII, Lets, Arabisch, PT151 (1251)
Barcode	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, QR code
Afdruksnelheden	260mm / sec
Ontvang buffer	64k bytes
NV Flash	128k bytes
Papierbreedte	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (leven)	100km
Afdrukken commando	Compatibel met ESC / POS
Kassalade controle	DC 12-24V / 1A
Papierdikte	0.06-0.08mm
Snijder	Auto Cutter
Papierrol	79,5 ± 0,5 mm * φ83mm
Interface	Serieel / parallel / USB
Bestuurder	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 / Linux
Stroomvoorziening	DC24V / 2.5A
Power adapter ingang	AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Hz; Output: DC 24V / 2.5A
Dimensie	200x145x137mm
Netto Gewicht	1.56kg

Details van het product:



Relevante documenten:

Wilt u meer product inf wetenormatie?Alsjeblieft Klik hier. 

Specificatie
User's Manual

Printer Driver