

# OCPP -80582 Restaurant desktop wandmodel POS systeem bonprinter 80mm

(Modelnummer: OCPP -80582)

## Kenmerken:

Ondersteuning 58 / 80MM breedte thermische papierrol

Desktop of wandmodel voor optie.

Ondersteunt het afdrukken van meerdere 1D-streepjescodes en 2D-streepjescodes.

100M Ethernet-poort, ultrasnelle gegevensoverdracht.

Ondersteunt 256 KB NV Logo-opslag en 2 MB groot buffergeheugen.

Ondersteunt black mark detectie en orderherinneringsfunctie,

Compatibel met O POS-driver.

Ondersteunt afdrukstatusmonitor en anti-verliesbestellingsfunctie.

Standaard verborgen kabelsleuf kan de tafel netter maken

## Technische parameters:

Afdrukmethode:	Direct thermisch
Afdruksnelheid:	200 mm / s
Roll breedte:	79,5 ± 0,5 mm
Afdrukdiameter:	Φ80mm
Dikte papier:	0,06-0,08 mm
Kolomcapaciteit:	576dots / line512 Dots / line
Regelafstand :	3.75mm □Instelbaar met commando's□
Afdrukopdracht:	Compatibel met de ESC / POS-opdracht
Type interface:	Serieel + USB + Lan
Cutters leven:	1 miljoen bezuinigingen
Levensduur printkop:	100 km
Invoerbuffer:	2048Kbytes
NV Flash:	256 Kbytes
Stroomadapter:	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Stroomvoorziening:	DC 24V / 2.5A
Levering kassalade:	DC 24V / 1A
Werkomgeving:	Temperatuur (0 □ 45) vochtigheid (10 □ 80%) □Niet condenserend□
Werkomgeving:	Temperatuur (0-45) graden Celsius, vochtigheid (10-80%) Niet-condenserend
Opslagomgeving:	Temperatuur (-10 □ 60 °C); Vochtigheid (10 □ 90%)

Tekengrootte:	ANK, FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB □ 1,1 * 2,1 mm
Streepjescode:	UPC-A / UPC-E / JA □EAN13□ / JAN8 □EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (opties)
Karakters:	PC347 □Standaard Europa □ □ Katakana □ PC850 □Meertalig□ □ PC860 □Portugees□ □ PC863 □Canadees-Frans□ □ PC865 □Noords□ □ West-Europa □ Grieks □ Hebreeuws □ Oost- Europa □ Iran □ WPC1252 □ PC866 □Cyrillisch # 2□ □ PC852 □Latin2□ □ PC858, IranII, Lets, Arabisch, PT151 □1251□
Fysieke eigenschappen:	Gewicht: 1,45 kg; Uiterlijk grootte: 190 × 145 × 143 mm (lengte * breedte * hoogte)