

China 80mm thermische ontvangst printer fabriek

(M / N:OCPP-80 G)

Drukmethode:	Direct thermal
Afdruksnelheid:	230mm/s □260mm/s
Rol breedte:	79.5±0.5 mm
De diameter van de afdruk:	Φ80mm
De dikte van het papier:	0,06-0,08 mm
Kolom capaciteit:	576dots/line512 Dots/lijn
Lijn de pacing :	3,75 mm)Verstelbaar door opdrachten)
Afdrukken, opdracht:	Compatibel met de ESC/POS-opdracht
Type interface:	Serienummer + USB + Lan / 36P parallelle poort / 25P seriële + USB-/ LAN
Cspreekt leven:	1 miljoen bezuinigingen
PRint hoofd leven:	100 km
Invoerbuffer :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Netspanningsadapter:	AC110V/240V□50 ~ 60Hz
Voeding:	DC 24V / 2.5A
Contant geld lade levering:	DC 24V/1A
Werkomgeving:	Temperatuur (0~45) vochtigheid (10~80%)Non- condenseren)
Werkomgeving:	Temperature(0-45) graad Celsius, humidity(10-80%) Non- condenseren
Opslagomgeving:	Temperatuur (-10~60°C); Humidity (10~90%)
Karakter grootte:	ANK,FontA:1.5*3.0mm/ FontB:1.1 * 2.1 mm
Barcode:	UPC-A/UPC-E/JA)EAN13)/ JAN8)EAN8/CODE39/ITF / CODE93/CODE128/QRCode/ PDF417 (opties)
Tekens:	PC347)Standaard Europa) □Katakana□PC850)Meertalige) □PC860)Portugees) □PC863)Canadees-Frans) □PC865)Noordse) □West Europa□Grieks□Hebreeuws□Oost-Europa□Iran□WPC1252□PC866)Cyrillisch #2) □PC852)Latin2) □PC858□IranII□Lets□Arabisch□PT151)1251)
Fysieke kenmerken:	Gewicht: 1,25 kg; De grootte van de verschijning: 190 x 145 x 143mm (lengte * breedte * hoogte)

Relevante documenten:

[*Specificatie](#)

[*Handleiding voor het configureren van IP-adres](#)

[*Handleiding](#)

[-Stuurprogramma voor al systeem van Vensters](#)

[*Driver modules for Linux](#)

[*Printer Parameters instellen Tools](#)

[*CD Bestanden](#)

