

80mm Thermal ReceiptPrinter

(ModelNr .: OCPP-809)

Parameters:

Het drukken Methode	Thermische lijn het drukken
Het drukken Karakter	576dots / lijn (Standaard), 512dots / lijn; Characters : Vereenvoudigd Chinees 24x24 punt, ondersteunen 18.030 lettertype bibliotheek, ondersteunen Taiwan en HK traditionele (complexe lettertype), ANK tekens;
Doopvont	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Vereenvoudigd / Traditioneel: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode Type	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, QR code
Het drukken Snelheid	250mm / sec voor een enkele interface , 300mm / sec voor Double-interface en drie interfaces
Interface	USB, USB + Serieel, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Het drukken Commando	Compatibel met EPSON ESC / POS commando's
Drivers	Win9X / Venster XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibel met ESPON, SDK voor Android beschikbaar.
Het drukken Breedte	79,5 ± 0,5 mm (Print breedte 72mm)
Papier Diameter	83mm
Papier dikte	0.06-0.08mm
Snijder	Autosnijder (Optioneel)
Het drukken Betrouwbaarheid	100km
Vermogen	DC24V / 2.5A
Temperatuur	0-45 graden C
Contrasteren Vochtigheid	10-80%
Externe dimensie	190 *145*145(Mm)
Gewicht	1.60kg

Bestellen informatie	P / N	Beschrijving
	OCPP-809-U	USB-poort, met autosnijder
	OCPP-809-UR	USB + Serial port, met automatische snijder
	OCPP-809-UL	USB + LAN-poort, met automatische snijder
	OCPP-809-URL	USB + Serial + Lan port, met automatische snijder
	OCPP-809-W	Wifi + USB-poort, met automatische snijder
	OCPP-809-BUL	Bluetooth + USB + LAN, met auto-cutter
	OCPP-809-U0	USB-poort, zonder autosnijder
	OCPP-809-UR0	USB + Serial port, zonder autosnijder
	OCPP-809-UL0	USB + LAN-poort, zonder autosnijder
	OCPP-809-URL0	USB + Serial + Lan port, zonder autosnijder
	OCPP-809-W0	Wifi + USB-poort, zonder autosnijder
	OCPP-809-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, zonder auto-cutter