

80mm bus printer epson barcode Thermische ticketprinter

(Model nr.: OCPP-80E)

De functies van het product:

1. Desktop of Wandopbouw type voor optie.
2. Ondersteunt multi 1D barcodes en 2D codes afdrukken.
3. 100M Ethernet-poort, ultra hoge snelheid gegevensoverdracht.
4. Ondersteunt 256KB NV Logo opslag en 2M grote buffergeheugen.
5. Ondersteunt black mark detectie en volgorde herinneren functie, compatibel met OPOS stuurprogramma.
6. Ondersteunt afdrukken van status monitor en anti-verliezen orde functie.
- 7.

Productspecificatie:

Drukmethode:	Direct thermal
Afdruksnelheid:	230mm/s, 260mm/s
Rol breedte:	79.5±0.5 mm
De diameter van de afdruk:	Φ80mm
De dikte van het papier:	0,06-0,08 mm
Kolom capaciteit:	576dots/lijn, 512 Dots/lijn
Lijn de pacing:	3,75 mm (van instelbare door opdrachten)
Afdrukken, opdracht:	Compatibel met de ESC/POS-opdracht
Type interface:	Serienummer + USB + Lan / 36P parallelle poort / 25P seriële + USB-/ LAN
Scharen leven:	1 miljoen bezuinigingen
Printkop leven:	100 km
Invoerbuffer:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Voedingsadapter:	AC110V/240V, 50 ~ 60Hz
Voeding:	DC 24V / 2.5A
Contant geld lade levering:	DC 24V/1A
Werkomgeving:	Temperature(0~45) humidity(10~80%) (Niet - condenseren)
Werkomgeving:	Temperature(0-45) mate heeft, humidity(10-80%) Niet - condenseren
Storage omgeving:	Temperature(-10~60°C); Humidity(10~90%)
Lettergrootte:	ANK, FontA:1.5*3.0mm/ FontB: 1.1 * 2.1 mm
Barcode:	UPC-A/UPC-E/JA (EAN13) /JAN8 (EAN8/CODE39/ITF / CODE93/CODE128 QRCode
Tekens:	PC347 (standaard Europe), Katakana, PC850 (meertalig), PC860 (Portugees), PC863 (Canadees-Frans), PC865 (Nordic), West-Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillisch #2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, Lets, Arabisch, PT151 (1251)





Productspecificatie: