

3 duim auto knippen POS thermische printer machine

(M / N:OCPP-80F)

✘ Te gedenken gebeurtenis:

- 1.300 mm/s printinghigh-snelheid, de afdrukken efficiëntie verbeteren
- 2.2048K super invoerbuffer, om te voorkomen dat verliezen van rekeningen
3. steun 1D, 2D bar code afdrukken
4. ondersteuning van de zwarte vlek oriëntatie en re-print
5. ondersteuning van de printer controleren functie, om te voorkomen dat verliezen van facturen;
6. uitstekende waterdicht, anti - olie, antistof structuur ontwerp
7. roerende klankbord ontwerp, ondersteuning van 80MM, 58 MM verschillende breedte van papier rollen afdrukken.

Printer Parameters:

Item	Parameters		
Drukmethode	Thermische lijn		
Afdrukken breedte	72mm		
Resolutie	576 dots/lijn of 512 Dots/Line(8dots/mm,203dpi)		
Afdruksnelheid	300mm/seconde		
Interface	Internet(100M) + USB + COM; USB + COM		
Regelafstand	3,75 mm (kunt regelafstand aanpassen door de opdracht)		
Regelnr.	Fontania-48Lines/FontB-64Lines/Simple, traditionele Chinees-24 lijnen		
Teken	standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen		
Karakter grootte	ANK teken, lettertype A:1.5 × 3.0 mm (12 × 24 punten) FontB:1.1 × 2.1 mm (9 × 17 punten) vereenvoudigd/traditioneel Chinees: 3.0 × 3.0 mm (24 × 24 punten)		
Uitgebreide tekenset	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Grieks/Hebreeuws / EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Lets/Arabisch / PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001) / (PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)	Streepjescode	1D barcode:UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39/ITF / CODABAR/CODE93/CODE128 2D barcode:QRCODE
Afbeeldingen afdrukken	Ondersteunt bitmap downloaden en afdrukken		
Cutter functie	De helft knippen		
Type	Thermische		
Breedte	79.5±0.5 mm		
Diameter	≤80mm		
Methode voor envelopinvoer	Gemakkelijk voeden (Clameshell feed)		
Opdrachten	ESC/POS		
Netspanningsadapter	Input: AC 110V/220V, 50 ~ 60Hz Output: DC 24V / 2.5A		
Contant geld lade uitvoer	DC 24V/1A		
Input Buffer	2048K bytes		
NV Flash	256K bytes		
Gewicht	1.2 KG		
Dimensie	186 * 145 * 135		
Werken	Temp: 5 ~ 45 Celsius, vochtigheid: 10 ~ 80%		
Opslag	Temp: -10 ~ 50 Centigrade, Humidity:10~90%(Nodew)		
Printkop leven	100KM (afdrukdichtheid LE.12.5)		
Cutter leven	1000, 000times		
Stuurprogramma	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1		