

58 mm en 80 mm breed papier beschikbaar POS thermische bonprinter

(M / N: OCPP -80F)

Voorzien zijn van:

- 1.300mm / s printinghoge snelheid, verbeteren de afdrukken efficiëntie
- 2.2048K super invoerbuffer om te voorkomen dat u rekeningen verliest
3. Ondersteuning voor 1D, 2D-barcodeafdruk
4. Ondersteuning voor de oriëntatie van de zwarte markering en opnieuw afdrukken
5. Ondersteuning printer monitoring functie, voorkomen rekeningen verliezen;
6. Uitstekend waterdicht, anti-olie, anti-stof structuurontwerp
7. Verplaatsbaar schotontwerp, steun 80 MM, 58 MM verschillende breedte van papierrol afdrukken.

Printer parameters:

Item	parameters		
Afdrukmethode	Thermische lijn		
Breedte afdrukken	72mm		
Resolutie	576 dots / lijn of 512 dots / lijn (8 dots / mm, 203 dpi)		
Print snelheid	300mm / Second		
Interface	Internet (100M) + USB + COM, USB + COM		
Regelafstand	3,75 mm (kan de regelafstand aanpassen per opdracht)		
Regel nr.	FontA-48Lines / FontB-64Lines / Eenvoudige, traditionele Chinees-24 regels		
Karakter	standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen		
Tekengrootte	ANK-teken, lettertype A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 dots) FontB: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 dots) Vereenvoudigd / traditioneel Chinees: 3,0 x 3,0 mm (24 × 24 dots)		
Uitgebreide tekenset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)	Streepjescode	1D-streepjescode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128
			2D-streepjescode: QRCODE
Grafische afdrukken	Ondersteunt bitmap-download en print		
Snijfunctie	Half gesneden		
Type	warmte-		
Breedte	79,5 ± 0,5 mm		
Diameter	≤80mm		
Feed methode	Eenvoudig voeden (Clamshell-feed)		
commando's	ESC / POS		
Voedingsadapter	Ingang: AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz Uitgang: DC 24V / 2.5A		
Kassalade-uitvoer	DC 24V / 1A		
Inputbuffer	2048K bytes		
NV Flash	256K bytes		
Gewicht	1,2 kg		
Dimensie	186 * 145 * 135		
Werken	Temp: 5 ~ 45 Celsius, Vochtigheid: 10 ~ 80%		
opslagruimte	Temp: -10 ~ 50 Celsius, Vochtigheid: 10 ~ 90% (Nodew)		
Printkop levensduur	100 KM (afdruksiteit LE.12.5)		
Levensduur van de snijmachine	1000,000times		
Bestuurder	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1		