

# OCP-80F: 80mm of 58mm usb mobiele thermische pos bonprinter

(M / N:OCP-80F)

## Kenmerk:

- 1.300mm / s printinghigh-snelheid, het verbeteren van de efficiency afdrukken
- 2.2048K super ingang buffer, om te voorkomen dat rekeningen
- 3.Support 1D, 2D-barcode printen
4. Ondersteuning zwarte streep oriëntatie en re-print
5. Ondersteuning bewaking printer functie, om te voorkomen dat facturen;
6. Uitstekende waterdicht, anti - olie, anti-stof structuur ontwerp
- 7.Movable baffle ontwerp, ondersteuning 80MM, 58MM verschillende breedte van papierrol drukken.

## Printer Parameters:

Item	parameters
afdrukmethode	thermische Line
Printbreedte	72mm
Resolutie	576 Dots / Line of 512 Dots / Line(8dots / mm, 203 dpi)
afdruksnelheid	300mm / Second
Interface	Internet(100M)+ USB + COM+USB + COM
Regelafstand	3.75mm(Kan regelafstand op bevel aan te passen)
Line No.	FontA-48Lines / FontB-64Lines / Simple, traditionele Chinese-24 lijnen
Karakter	standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese Fonts
lettergrootte	ANK karakter,font A:1.5 x 3.0 mm(12 x 24 dots)
FontB: 1.1 x 2.1mm(9 x 17 dots)Vereenvoudigd / Traditioneel Chinese: 3.0 x 3.0 mm (24 x 24 dots)	
Uitgebreide tekenset	PC43/Japanese/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/Latvian/Arabic/PT151.1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/Latvian/PC1001/PT151.1251/WPC1257/PC864/Vietnam/Thai
streepjescode	1D barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128
	2D barcode:QR CODE
graphics printing	Ondersteunt bitmap downloaden en afdrukken
Cutter functie	half cut
Type	warmte-
Breedte	79.5 ± 0.5 mm
Diameter	≤80mm
Feed methode	Gemakkelijk-feed (Clamshell voeding)
opdrachten	ESC / POS
Power adapter	Invoer:AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Hz uitgang:DC 24V / 2.5A
Kassalade uitgang	DC 24V / 1A
Input Buffer	2048K bytes
NV flash	256K bytes
Gewicht	1.2 kg
Dimensie	186 * 145 * 135
Werken	Temp:5 ~ 45 graden Celsius, Luchtvochtigheid: 10 ~ 80%
opslagruimte	Temp:-10 ~ 50 graden Celsius, Luchtvochtigheid: 10 ~ 90% (Nodew)
Print Head Life	100km (printdichtheid LE:12.5)
Cutter Life	1000,000times
Bestuurder	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1