

goedkope 80mm bluetooth en wifi ontvangst thermische printer

(M / N:OCPP-80F)

Te gedenken gebeurtenis:

- 1.300 mm/sprintinghigh-snelheid, de afdrukken efficiëntie verbeteren
- 2.2048KSuper invoerbuffer, om te voorkomen dat verliezen van rekeningen
3. ondersteuning1D, 2D bar code afdrukken
4. steun zwart markOriëntatie en re-print
5. ondersteuning printer controlerenfunctie, om te voorkomen dat verliezen van facturen;
- 6.Uitstekende waterdicht, anti - olie, antistof structuur ontwerp
7. roerendebaffle ontwerp, ondersteuning van 80MM, 58 MM verschillende breedte van papierRoll afdrukken.

Printer Parameters:

Item	Parameters
Drukmethode	Thermische lijn
Afdrukken breedte	72mm
Resolutie	576 dots/lijn of 512 Dots/Line(8dots/mm,203dpi)
Afdruksnelheid	300mm/seconde
Interface	Internet(100M) + USB + COM; USB + COM
Regelafstand	3,75 mm (kunt aanpassen regelafstand met opdracht)
Regelnr.	Fontanía-48Lines/FontB-64Lines/Simple, traditionele Chinees-24 lijnen
Teken	standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen
Karakter grootte	ANK teken, lettertype A:1.5 × 3.0 mm (12 × 24 punten) FontB:1.1 × 2.1 mm (9 × 17 punten) vereenvoudigd/traditioneel Chinees: 3.0 × 3.0 mm (24 × 24 dots)
Uitgebreide tekenset	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Grieks/Hebreeuws/EastEurope/Iran / WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Lets/Arabisch/PT151, 1251/PC737/WPC/1257 / Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
Streepjescode	1D barcode:UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39/ITF / CODABAR/CODE93/CODE128 2D barcode:QRCODE
Afbeeldingen afdrukken	Ondersteunt bitmap downloaden en afdrukken
Cutter functie	De helpt knippen
Type	Thermische
Breedte	79.5±0.5 mm
Diameter	≤80mm
Methode voor envelopinvoer	Gemakkelijk voeden (Clameshell feed)

Opdrachten	ESC/POS
Netspanningsadapter	Input: AC 110V/220V, 50 ~ 60Hz
	Output: DC 24V / 2.5A
Contant geld lade uitvoer	DC 24V/1A
Input Buffer	2048K bytes
NV Flash	256K bytes
Gewicht	1.2 KG
Dimensie	186 * 145 * 135
Werken	Temp: 5 ~ 45 Celsius, vochtigheid: 10 ~ 80%
Opslag	Temp: -10 ~ 50 Centigrade, Humidity: 10~90%(Nodew)
Printkop leven	100KM (afdruktheid LE.12.5)
Cutter leven	1000, 000times
Stuurprogramma	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1