

China 80mm thermische ontvangst printer leverancier

Model: OCPP - 80G



Kenmerken:

1. desktop of / wandmodeltype voor optie.
2. ondersteunt multi 1Dbarcodes en 2D codes afdrukken.
3. 100M Ethernet-poort, Ultra hoge snelheid gegevensoverdracht.
4. ondersteunt 256KB NV Logoopslag en 2M grote buffergeheugen.
5. ondersteunt black markdetectie- en volgorde herinneren functie, compatibel met OPOSstuurprogramma.
6. ondersteunt afdrukken statusmonitor en anti-verliezen orde functie.

Technische parameters:

Drukmethode:	Directe thermische
Afdruksnelheid:	230mm/s □260mm/s
Rol breedte:	79.5±0.5 mm
Afdrukken diameter:	Φ80mm
Papier dikte:	0,06-0,08 mm
Kolom capaciteit:	576dots/line512 Dots/lijn
Lijn de pacing :	3,75 mm)Verstelbaar door opdrachten)
Afdrukken opdracht:	Compatibel met de opdracht ESC/POS
Interface type:	Serienummer + USB + Lan / 36P parallelle poort / 25P seriële + USB-/ LAN
Scharen leven:	1 miljoen bezuinigingen
Afdrukken hoofd leven:	100 km
Invoerbuffer :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Netspanningsadapter:	AC110V/240V□50 ~ 60Hz
Voeding:	DC 24V / 2.5A
Contant geld lade levering:	DC 24V/1A
Werkomgeving:	Temperatuur (0~45) vochtigheid (10~80%))Niet - condenseren)
Werkomgeving:	Temperature(0-45) graad Celsius, humidity(10-80%) Niet - condenseren
Storage omgeving:	Temperatuur (-10~60°C); Vochtigheid (10~90%)
Teken grootte:	ANK,FontA:1.5*3.0mm/ FontB:1.1 * 2.1 mm
Barcode:	UPC-A/UPC-E/JA)EAN13)/ JAN8)EAN8/CODE39/ITF / CODE93/CODE128/QRCode/PDF417 (opties)
Tekens:	PC347)Standaard Europa) □Katakana□PC850)Meertalige) □PC860)Portugees) □PC863)Canadees-Frans) □PC865)Noordse) □West Europa□Grieks□Hebreeuws□East Europa□Iran□WPC1252□PC866)Cyrillisch #2) □PC852)Latin2) □ PC858□IranII□Lets□Arabisch□PT151)1251)
Fysieke kenmerken:	Gewicht: 1,25 kg; Uiterlijk grootte: 190 × 145 × 143 mm (lengte * breedte * hoogte)