

China 80mm thermische bonprinter leverancier

Model: OCPP -80G

Kenmerken:

1. Desktop of muur-mounted type voor optie.
2. Ondersteunt multi 1Dbarcodes en afdrucken van 2D-codes.
- 3.100M Ethernet-poort, gegevensoverdracht met ultrahoge snelheid.
4. Ondersteunt 256KB NV Logostorage en 2M groot buffergeheugen.
5. Ondersteunt zwarte markering detectie en volgorde herinneren functie, compatibel met O POS-stuurprogramma.
6. Ondersteunt afdrucken statusmonitor en anti-losing order functie.

technische parameters:

| | |
|------------------------|---|
| Print methode: | Direct thermisch |
| Printsnelheid: | 230mm / s ,260mm / s |
| Rollbreedte: | 79,5 ± 0,5 mm |
| Print diameter: | Φ80mm |
| Papierdikte: | 0.06-0.08mm |
| Kolom capaciteit: | 576dots / line512 Punten / lijn |
| Regelafstand : | 3.75mm(Verstelbaar door commando's) |
| Printopdracht: | Compatibel met de ESC / POS-opdracht |
| Interface type: | Seriële + USB + LAN / 36P parallele poort / 25P serial + USB / LAN |
| Leven snijmachines: | 1 miljoen sneden |
| Printkop levensduur: | 100 km |
| Invoerbuffer : | 2048Kbytes |
| NV Flash: | 256Kbytes |
| Voedingsadapter: | AC110V / 240V,50 ~ 60Hz |
| Stroomvoorziening: | DC 24V / 2.5A |
| Kassalade levering: | DC 24V / 1A |
| Werkomgeving: | Temperatuur (0~45) vochtigheid (10~80%)(Niet-condens) |
| Werkomgeving: | Temperatuur (0-45) graad Celsius, luchtvochtigheid (10-80%) Niet-condenserend |
| Opslag omgeving: | Temperatuur (-10~60°C); Vochtigheid (10~90%) |
| Tekengrootte: | ANK,FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB:1,1 * 2,1 mm |
| Barcode: | UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (opties) |
| Characters: | PC347(Standaard Europa)Katakana,PC850(Meertalig)PC860(Portugees)PC863(Canadees-Frans)PC865(Nordic)West Europa,Grieks,Hebreeuws,Oost Europa,Ik rende,WPC1252,PC866(Cyrillisch # 2)PC852(latin2) PC858,IranII,Lets,Arabisch,PT151(1251) |
| Fysieke eigenschappen: | Gewicht: 1,25 kg; Uiterlijke afmeting: 190 × 145 × 143 mm (lengte * breedte * hoogte) |