# China maakte 80mm autosnijder thermische ontvangst printer (M / N: OCPP-80G)

| | |
|---|---|
| Afdrukmethode: | direct thermisch |
| afdruksnelheid: | 230mm / s ,260mm / s |
| rolbreedte: | 79,5 ± 0,5 mm |
| Print diameter: | Φ80mm |
| Paper dikte: | 0.06-0.08mm |
| Column capaciteit: | 576dots / line512 Dots / lijn |
| Regelafstand : | 3.75mm(Regelbaar door commando's) |
| Printopdracht: | Compatibel met de ESC / POS-commando |
| Interface type: | Serieel + USB + Lan / 36P parallelle poort / 25P serial + USB / LAN |
| CUtters leven: | 1 miljoen bezuinigingen |
| Print hoofd life: | 100 km |
| Input buffer : | 2048Kbytes |
| NV Flash: | 256Kbytes |
| power adapter: | AC110V / 240V,50 ~ 60 Hz |
| Stroomvoorziening: | DC 24V / 2.5A |
| Kassalade voeding: | DC 24V / 1A |
| Werkomgeving: | Temperatuur (0~45) vochtigheid (10~80%)(Neen- condenseren) |
| Werkomgeving: | Temperatuur (0-45) graad Celsius, vochtigheid (10-80%) nrn- condenseren |
| opslagomgeving: | Temperatuur (-10~60℃); Humidity (10~90%) |
| lettergrootte: | ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1,1 * 2,1 mm |
| Barcode: | UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / Code93 / CODE128/QR code/ PDF417 (opties) |
| Characters: | PC347(Standard Europe)Katakana,PC850(Meertalig)PC860(Portugees)PC863(Canadees-Frans)PC865(Nordic)West-Europa,Grieks,Hebreeuws,Oost Europa,Iran,WPC1252,PC866(Cyrillisch # 2)PC852(latin2) PC858,IranII,Lets,Arabisch,PT151(1251) |
| Fysieke eigenschappen: | Gewicht: 1,25 kg;  verschijning size: 190 × 145 × 143mm (lengte * breedte * hoogte) |