

# China maakte autosnijder thermisch 80mm papierrol printer

(M / N: OCPP-80G)

## Kenmerk

- 1.Desktop of aan de muur gemonteerde type voor de optie.
- 2.Supports multi-1D barcodes en QR-codes af te drukken.
- 3.100M Ethernet-poort, ultra high speed data overdracht.
- 4.Supports 256KB NV Logo opslag en 2M grote buffergeheugen.
- 5.Supports zwarte stip opsporing en orde herinneren functie, compatibel met OPOS driver.
- 6.Supports afdrukken statusmonitor en anti-verliezende orde functie.
- 7.3-interface 260mm / s afdruksnelheid

<b>Afdrukmethode:</b>	direct thermisch
<b>afdruksnelheid:</b>	230mm / s ,260mm / s
<b>rolbreedte:</b>	79,5 ± 0,5 mm
<b>Print diameter:</b>	Φ80mm
<b>Paper dikte:</b>	0.06-0.08mm
<b>Column capaciteit:</b>	576dots / line512 Dots / lijn
<b>Regelafstand :</b>	3.75mm(Regelbaar door commando's)
<b>Printopdracht:</b>	Compatibel met de ESC / POS-commando
<b>Interface type:</b>	Serieel + USB + Lan / 36P parallele poort / 25P serial + USB / LAN
<b>CUtters leven:</b>	1 miljoen bezuinigingen
<b>Print hoofd life:</b>	100 km
<b>Input buffer :</b>	2048Kbytes
<b>NV Flash:</b>	256Kbytes
<b>power adapter:</b>	AC110V / 240V,50 ~ 60 Hz
<b>Stroomvoorziening:</b>	DC 24V / 2.5A
<b>Kassalade voeding:</b>	DC 24V / 1A
<b>Werkomgeving:</b>	Temperatuur (0~45) vochtigheid (10~80%)(Neen- condenseren)
<b>Werkomgeving:</b>	Temperatuur (0-45) graad Celsius, vochtigheid (10-80%) nnn- condenseren
<b>opslagomgeving:</b>	Temperatuur (-10~60°C); Humidity (10~90%)
<b>lettergrootte:</b>	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1,1 * 2,1 mm
<b>Barcode:</b>	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / Code93 / CODE128/QR code/ PDF417 (opties)
<b>Characters:</b>	PC347(Standard Europe)Katakana,PC850(Meertalig)PC860(Portugees)PC863(Canadees-Frans)PC865(Nordic)West-Europa,Grieks,Hebreeuws,Oost Europa,Iran,WPC1252,PC866(Cyrrillisch # 2)PC852(latin2)PC858,IranII,Lets,Arabisch,PT151(1251)
<b>Fysieke eigenschappen:</b>	Gewicht: 1,25 kg; verschijning size: 190 × 145 × 143mm (lengte * breedte * hoogte)