

China 80 mm thermische bonprinter leverancier

Model: OCPP-80G

Kenmerken:

1. Desktop of wandmodel voor optie.
2. ondersteunt multi 1Dbarcodes en 2D codes afdrukken.
- 3.100M Ethernet-poort, ultrasnelle gegevensoverdracht.
- 4.Ondersteunt 256 KB NV Logostorage en 2M groot buffergeheugen.
5. ondersteunt zwarte markdetectie en order herinneren functie, compatibel met O POS-driver.
6. ondersteunt afdrukken statusmonitor en anti-verliezen orderfunctie.

technische parameters

Afdrukmethode:	Direct thermisch
Afdruksnelheid:	230 mm / s □ 260 mm / s
Rolbreedte:	79,5 ± 0,5 mm
Afdrukdiameter:	Φ80mm
Dikte papier:	0,06-0,08 mm
Kolomcapaciteit:	576dots / line 512 Dots / line
Regelafstand :	3,75 mm □ Instelbaar door middel van commando's □
Afdrukopdracht:	Compatibel met de ESC / POS-opdracht
Type interface:	Serieel + USB + Lan / 36P parallelle poort / 25P serieel + USB / LAN
Cutters leven:	1 miljoen bezuinigingen
Levensduur printkop:	100 km
Invoerbuffer :	2048Kbytes
NV Flash:	256 Kbytes
Stroomadapter:	AC110V / 240V □ 50 ~ 60Hz
Stroomvoorziening:	DC 24V / 2.5A
Levering kassalade:	DC 24V / 1A
Werkomgeving:	Temperatuur (0□45) vochtigheid (10□80%) □ Geen condens □
Werkomgeving:	Temperatuur (0-45) graden celsius, vochtigheid (10-80%) Niet-condenserend
Opslagomgeving:	Temperatuur (-10□60°C); Vochtigheid (10□90%)
Tekengrootte:	ANK □ FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB □ 1,1 * 2,1 mm
Streepjescode:	UPC-A / UPC-E / JA □ EAN13 □ / JAN 8 □ EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (opties)
Karakters:	PC347 □ Standaard Europa □ □ Katakana □ PC850 □ Meertalig □ □ PC860 □ Portugees □ □ PC863 □ Canadees-Frans □ □ PC865 □ Scandinavisch □ □ West Europa □ Grieks □ Hebreeuws □ Oost Europa □ Iran □ WPC1252 □ PC866 □ Cyrillisch # 2 □ □ PC852 □ Latin2 □ □ PC858 □ Iran II □ Lets □ Arabisch □ PT151 □ 1251 □
Fysieke eigenschappen □	Gewicht: 1,25 kg; Uiterlijk grootte: 190 × 145 × 143 mm (lengte * breedte * hoogte)



OCPP-80G





OCPP-80G





